

扬锻JL21系列冲床（ ）

产品名称	扬锻JL21系列冲床（ ）
公司名称	长沙市雨花区华正东泽机床经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬锻 型号:JL21系列
公司地址	中国 湖南 长沙市 雨花区中意路718号大全联机电市场2栋188号
联系电话	86 0731 82604281 13875940079

产品详情

类型	压力机	品牌	扬锻
型号	JL21系列	主电机功率	37 (kw)
重量	39000 (kg)	公称压力	4000 (kn)
滑块行程	250 (mm)	行程次数	25-140 (次/min)
动力类型	气动	控制形式	电气
产品类型	全新		

主要功能和特点：

高刚性钢板焊接机身，可承受较大负荷，变形小。
滑块行程八档可调，可适应多种模具冲压加工。
八面导向，导轨长，滑块运动平稳且精度更高。
组合干式摩擦离合器，传动平稳，噪音小。
稀油自动循环润滑系统，确保机床运转顺利。
液压过载保护装置，保护压力机零件及模具的安全，使用方便、可靠。
机床装模高度自动调节，调模方便。
plc电气控制系统，可搭配各种自动化设备。
具有急停、寸动、单次、连续操作规范。
可选配光电保护、传动输出轴、送料装置、气垫等装置。

JL21系列开式固定台高性能压力机技术参数

技术	型号	JL21-16	JL21-25a	JL21-45a	JL21-63a	JL21-80	JL21-100a	JL21-125
----	----	---------	----------	----------	----------	---------	-----------	----------

名称		参数					a		
公称力		kn	160	250	450	630	800	1000	1250
公称力行程		mm	3	3	4	4	4	5	5
滑块行程		mm	8.3-80	10.5-100	11.5-110	12.5-120	12.5-120	15-140	18.6-150
行程次数		s.p.m	85-140	70-120	60-100	50-80	50-80	45-65	42-60
最大装模高度		mm	220	250	290	300	300	360	400
装模高度调节量		mm	50	50	70	80	80	90	90
喉口深度		mm	170	185	235	260	260	320	320
立柱间距离		mm	360	440	510	570	570	570	600
工作台板尺寸	左右	mm	600	700	800	850	900	1000	1100
	前后	mm	320	350	450	500	500	630	630
	厚度	mm	60	70	80	90	90	125	150
工作台孔尺寸	直径	mm	110	110	110	125	125	125	140
滑块底面尺寸	左右	mm	400	460	500	600	600	700	700
	前后	mm	240	270	300	350	350	400	400
模柄孔尺寸	厚度	mm	30	40	50	50	50	60	60
	深度	mm	50	60	60	60	60	80	80
单速电机功率		kw	2.2	2.2	5.5	5.5	5.5	7.5	11
无级调速电机功率		kw	2.2	3	5.5	7.5	7.5	11	15
外形尺寸	前后	mm	1325	1440	1790	1850	1850	2010	2150
	左右	mm	900	1000	1070	1190	1190	1300	1300
	高	mm	2200	2450	2600	2950	2950	3080	3150
总重量		kg	2500	3000	4200	6200	6400	9200	10500