

保鲜冷库 腾炬冷链设备 保鲜冷库建造

产品名称	保鲜冷库 腾炬冷链设备 保鲜冷库建造
公司名称	湖北腾炬冷链设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街C3--14号
联系电话	13037137855 13037137855

产品详情

冷库设计安全要求：

- 1.水冷却式制冷压缩机应设置断水保护。
- 2.机房门应向外开，且数量应确保人员在紧急情况下快速离开。
- 3.设在室外的制冷辅助设备应设防护栏，并设置警示标识。高压储液器设在室外时，应避免太阳直射。
- 4.库房内应采用防潮型照明灯具和开关。
- 5.库房内灯具安装高度小于或等于2.2m时，保鲜冷库价格，应采用安全电压供电。灯具金属外壳均应接保护线。
- 6.低于0度的库房内动力及照明线路，应采用适合库房温度的耐低温绝缘电缆。
- 7.穿过库房隔热层的电气线路，保鲜冷库，应采取可靠的防火措施。
- 8.冷库设计应满足消防的有关规定。

冷库设备组成：

一般冷库多由制冷机制冷，利用气化温度很低的液体（氨或氟里昂）作为冷却剂，使其在低压和机械控制的条件下蒸发，吸收贮藏库内的热量，从而达到冷却降温的目的。

常用的是压缩式冷藏机，主要由压缩机、冷凝器，节流阀和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内，液态冷却剂经过蒸发管时，直接吸收库房内的热量而降温。

间接冷却是由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置，空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后，再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速，库内温度较均匀，同时能将贮藏过程中产生的二氧化碳等有害气体带出库外。

冷库储物种类：药品类

药品冷库的温度一般为+2 ~ +8 ，药品冷库主要冷藏储存在常温条件下无法保质的各类药品，在低温冷藏条件下冷藏能使药品不变质失效，保鲜冷库造价，延长药品的保质期，达到医学监督局的技术要求。

药品冷库具有冷藏保鲜制冷速度快、功能齐、省电节能等多项优点，并且采用先进的低噪音进口谷轮制冷机组，提高了制冷效率，降低了冷库的能耗。

药品库的温度要求从2到8 冷藏保存药品，制冷控制系统采用全自动微电脑电气控制技术，无需值守，主要存放药品，医学器械，并可监测和记录储存区的温度湿度。

保鲜冷库-腾炬冷链设备-

保鲜冷库建造由湖北腾炬冷链设备有限公司提供。湖北腾炬冷链设备有限公司是湖北 武汉 ,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在腾炬冷链领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创腾炬冷链更加美好的未来。