

# 无轴螺旋输送机 管式螺旋输送机 水平使用

产品名称	无轴螺旋输送机 管式螺旋输送机 水平使用
公司名称	泊头市瀚森环保机械设备有限公司
价格	85.00/米
规格参数	
公司地址	泊头市南仓街
联系电话	17303170502

## 产品详情

螺旋输送机广泛应用于建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业,适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料,如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等.不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料,螺旋输送机工作环境温度通常为-20~40℃,输送物料的温度一般为-20~80℃,适宜水平和小倾角布置,倾角以不超过15°为宜,如倾斜角度过大请选用GX系列螺旋输送机,或与我公司技术部门联系进行单独设计。单根螺旋体长度较大,对管轴材质及壳体强度要求较高,各种分配置也相应提高。

此设备特点:减少故障点—吊轴承,就大大减少维修频率;物料输送时减少了吊轴承对物料的阻力;增加了螺旋输送机的使用寿命。

螺旋输送机分为U型螺旋输送机和圆管式螺旋输送机。螺旋输送机利用旋转的螺旋叶片推动在槽中前进,达到输送物料的过程。它能输送粉状、粒状和小块状物料如面粉、谷物和卵石等。螺旋输送机的机壳一般是固定的U形槽,也有圆管式的;螺旋输送机由轴和在轴上沿螺旋线布置的叶片组成。散料在自重和机壳的摩擦力作用下堆积在槽的下部,不随叶片旋转而被叶片推动前进。输送干燥的、粘性小的粉、粒状物料时用实体叶片螺旋;输送粘性较大的或块状物料时用带式叶片螺旋;输送易结团物料时用桨式叶片螺旋,这种螺旋除推动物料外还有打散结团的作用。输送距离一般在70米以内,螺旋的投影直径在1250毫米以下,输送倾角小于20°,输送能力大。螺旋输送机可在多处装料、卸料,密封性好,可输送温度低于200℃的物料,但磨损和能耗大。