

# 山东硕洋金属制品 抚州防撞道路护栏

产品名称	山东硕洋金属制品 抚州防撞道路护栏
公司名称	山东硕洋金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园经四路与纬一路交叉口路南200米路东天天中新材料院内
联系电话	15698294999 15698294999

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东硕洋金属制品有限公司

- 1、熟悉设计文件，组织有关工程技术人员，学习相关文件，复核设计图纸，如发现设计与现场实际情况有出入，应及时通知业主或设计单位。
- 2、在防撞道路护栏施工前，必须先在场外进行试验段施工，试验段长度不低于2米，经监理单位验收合格后才能正式开始施工。
- 3、防撞道路护栏模板建议采用定型组合钢模，确保其刚度及表面光洁平整和设计的几何线型，除几何尺寸外，还需检查模板间接缝及底部接缝是否紧密不漏浆，安设牢固不变形。
- 4、防撞道路护栏钢筋必须按照设计图纸和相关业主文件要求制作，安装规范，经自检和监理抽检合格后，才能立模板。
- 5、防撞道路护栏在被交道、踏步等位置应断开，防撞道路护栏应避免影响来往车辆行驶为宜。

- 1、为保证稳定性，4级以上大风、大雨、大雾和大雪天暂停装、拆模作业。
- 2、模板拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，拆时严禁抛扔。拆模时间不宜过早，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不至因拆模而受损坏时方可拆除，一般当混凝土强度达到设计强度75%时。拆除模板时，不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板拆除后，应维修整理，分类妥善存放。
- 3、加强安全防护，按规定设置安全栏杆、安全网等安全防护和标志。防撞道路护栏模板安装，使用自制加工梯子要挂牢。
- 4、工人进入施工现场必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及构配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。高空作业必须拴好安全带。
- 5、所有施工设备和机具在投入使用前均由机械技术人员组织进行检查、维修保养，各种保险、限位、制动、防护等安全装置齐全可靠，确保状况良好。

防撞道路护栏具有四大优势：技术，环保，安全和经济。目前已获得12项国家发明，实用新型和外观设计，形成了一系列产品。当涉及到合金钢防撞屏障的先进性时，它首先是结构材料的先进性。合金钢的力学性能远优于普通钢，可以实现轻量化。在相同的密度下，抗拉强度和屈服强度远高于传统的Q235瓦楞纸板;第二是经济进步。防撞道路护栏重量为每公里28吨，防撞道路护栏，Q235护栏重量为每公里42吨。

公司自成立以来得到同行业及客户群的厚爱和大力支持，使得在短期内取得了较大的进步。公司在加强产品销售的同时，不断完善产业链，从源头做起，对有特殊需求的客户在自己3000平米仓库内加工好，由公司车队配送到客户地点，逐步形成供应原料、销售成品钢材、加工钢材、仓储物流的大型公司。

山东硕洋金属制品(多图)-抚州防撞道路护栏由山东硕洋金属制品有限公司提供。山东硕洋金属制品有限公司位于山东省聊城市东昌府区凤凰工业园经四路与纬一路交叉口路南200米路东天天中新材料院内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前硕洋金属在防撞设施中享有良好的声誉。硕洋金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。硕洋金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事不锈钢复合管护栏，不锈钢复合管栏杆，不锈钢复合管的厂家，欢迎来电咨询。