

# 武汉杰维森 全钢防静电地板价格 武汉防静电地板

产品名称	武汉杰维森 全钢防静电地板价格 武汉防静电地板
公司名称	武汉市杰维森机房活动地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区武湖街愉景湾10栋117号
联系电话	18995609457 18995609457

## 产品详情

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，武汉防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静电通风地板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

防静电地板承重梁壁厚厚度从0.8毫米/1.0Mm减薄到0.2mm、0.4mm，防静电地板哪家好，因承重梁过软导致地板四周边翘起，比较严重的导致地板坍塌、破裂难题。

防静电全瓷贴面的厚度上南方务必是0.8毫米/1.0Mm/1.3mm/1.5毫米，而华北地区则务必在1.3mm之上。劣质防静电地板当然达不上这一厚度，立即造成防静电地板使用期不够长。

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静电通风地板，复合防静电地板，PVC防静电地板，全钢防静电地板价格，陶瓷防静电地板。

### 保养护理防静电地板的正确方法

- 1、切忌带有刻薄、粗糙的重物在地板外表进行划擦、拖拉，防止穿有钉子的鞋在地板上行走，坚持地板外表光洁平坦。
- 2、地板使用需坚持枯燥，切忌长期浸泡在水中，造成地板脱胶。
- 3、注重使用环境：铺设防静电地板的房间温度应控制在15度-35度，湿度控制在45%-75%RH。
- 4、制止人员从高处直接跳落到地板上，防静电地板生产厂家，制止转移地板时粗野操作，损坏地板；

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静电通风地板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

防静电地板蜡打蜡的程序：

在地上枯燥后将适量的防静电蜡倒入打蜡桶中，将蜡拖用蜡水湿润并扭干。

照由边向内、由里而外的准则，让蜡拖按 形运转，注意蜡拖每次沾蜡不行太多也不行太少，均匀涂改，不要漏抹。

待蜡层枯燥后，按相同的做法打第2遍蜡。枯燥的规范：不沾手，不粘脚。枯燥后可进行抛光：选择多功能单擦机合作赤色抛光垫进行抛光，抛光时要渐渐运转。

武汉杰维森(图)-全钢防静电地板价格-武汉防静电地板由武汉市杰维森机房活动地板有限公司提供。武汉市杰维森机房活动地板有限公司实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的防静电地板等行业积累了大批忠诚的客户。杰维森带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！