

工程机械零配件 配淘网 工程机械零配件直销

产品名称	工程机械零配件 配淘网 工程机械零配件直销
公司名称	配淘(浙江)信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市江北金竹路88号
联系电话	13335908123 13335908123

产品详情

配淘网是一个致力于搭建工程机械零配件买、卖信息的信息平台。

配淘网与您分享燃油细滤器工作原理

燃油细滤器主要由连接管，主管，滤蓝，法兰，法兰盖和紧固件组成。当流体通过一定的滤网进入滤筒时，其杂质被阻塞，干净的滤液从过滤器出口排出。需要清洁时，只要卸下可拆卸的滤芯，在处理后将重新装入。是的，工程机械零配件直销，因此，工程机械零配件，使用和维护非常方便。

适用范围

- 1.精细燃油过滤器用于过滤重油中的机械杂质和碳颗粒，防止泵和喷嘴堵塞，并通过磨损保护设备的正常运行；
- 2.设计者应根据机油质量和机油泵的形式选择燃油细滤器；
- 3.精细燃油滤清器通常安装在燃油加热器的后面，喷嘴的前面或燃油供应泵的前面。

保养

- 1.燃油细滤器的核心部分是滤芯。滤芯由滤框和不锈钢丝网组成。不锈钢丝网是易损件，需要特殊保护；
- 2.精细燃油滤清器工作一段时间后，某些杂质沉淀在滤清器芯中。此时，工程机械零配件批发，压降增加，流量将减小。必须及时清除滤芯中的杂质。

配淘网是一个致力于搭建工程机械零配件买、卖信息的信息平台。

配淘网与您分享液压油缸油温过高的解决方法

- 1、管路要缩短到合适，不宜过于弯曲、细长，要使油液流转顺畅。
- 2、制造大小适合的油箱，一定情况下加装冷却器，假如周围的环境温度太高能让体系与外界阻隔。严厉控制体系温度在20-60 范围内，高不得超越70 。
- 3、选用的液压油要有适合的黏度。
- 4、液压油长期不必要的从溢流阀溢回油箱时，工程机械零配件价格，应改善规划，选用变量泵或者好的卸荷方法。
- 5、液压泵以及连接处简单走漏的部位要加强密封，固定好连接件，以免造成容积丢失而发热。
- 6、在调压阀的调节值稍高时，好下降作业压力，以削减不必要的能量损耗。

配淘网是一个致力于搭建工程机械零配件买、卖信息的信息平台。

配淘网与您分享

液压油缸用的时间久了就会出现缸壁胀大的现象，造成这一现象的原因是什么呢？下面小编就给大家介绍一下。

一、油压机缸筒材质或结构不合理缸筒误用低强度的钢材，使屈服点及安全系数减小，正常使用日久，必然会产生缸径胀大。对长度很大的液压缸的缸壁，在外圈中间位置处未设置加强箍，导致不能承受载荷力。

二、负载大或者速度高的活塞，具有很大惯性力，瞬时间突然停止时，工作腔内压力值即时增大，甚至超过高工作压力数倍，使缸径胀大。

三、液压油缸经常超负载工作。比如打包机压包临近终了，忽然停止，以后又重新启动打包，会使瞬时油压超过2倍以上，易引起缸径胀大。

四、缓冲装置不起作用，处于全开状态，使运行活塞不能减速而突然撞到缸盖并可能弹囚，引起工作腔瞬时超压。

工程机械零配件-配淘网-工程机械零配件直销由配淘(浙江)信息技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。配淘(浙江)信息技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!