

# 安全帽冲击穿刺性能测试

产品名称	安全帽冲击穿刺性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

- 1、新购置的安全帽、密目式安全网及脚手架扣件，使用前检测一个批次。
- 2、安全帽、密目式安全网及脚手架扣件按工程规模确定抽检批次。检测标准：建筑面积在10000m<sup>2</sup>以下的施工现场，检测一个批次；建筑面积在10000m<sup>2</sup>~20000m<sup>2</sup>的施工现场，检测二个批次；建筑面积在20000m<sup>2</sup>~50000m<sup>2</sup>的施工现场，检测三个批次；建筑面积在50000m<sup>2</sup>~100000m<sup>2</sup>的施工现场，检测四个批次；建筑面积在100000m<sup>2</sup>以上的施工现场，检测五个批次。
- 3、安全帽、密目式安全网、安全平网及脚手架扣件一个抽样批次为：安全帽3顶；密目式安全网3片；安全平网2片；脚手架扣件：直角扣件4个，旋转扣件2个。对接扣件2个。

## 二、送检要求

- 1、送检的产品应具有生产厂家的成产许可证、产品合格证、安监证和生产厂所在地的检验报告，否则不予受理。
- 2、抽样送检产品由施工单位在监理单位见证下抽取送检。

## 三、检测项目

### 1、安全帽检测项目

- 1) 冲击吸收性能试验；

2) 耐穿刺性能试验。

## 2、密目式安全网检测项目

1) 密目式安全网检测项目：1耐冲击性能试验；2耐贯穿性能试验；3阻燃性能试验；

2) 安全平网检测项目：1耐冲击性能试验；2阻燃性能试验。

## 3、脚手架扣件检测项目

1) 抗滑移试验（直角扣件、旋转扣件）；

2) 抗破坏试验（直角扣件、旋转扣件）；

3) 扭转刚度试验（直角扣件）；

4) 抗拉试验（对接扣件）。

## 四、不合格判定

1、以上所检项目有一项达不到指标时，则随机抽取双倍样品进行该项目的复检。

## 防静电检测项目

### 防静电设施：

防静电地面 防静电工作台 防静电货架 防静电车 防静电椅 离子风机

### 防静电产品：

防静电服 防静电帽 防静电鞋 防静电腕带 防静电指套 防静电鞋套

防静电箱 防静电袋 防静电刷 防静电胶带 防静电拨线器

### 防静电仪器校准：

非接触式静电电压表 接地电阻测试仪 腕带测试仪

## 防静电检测标准

ANSI/ESD-S20.20 静电放电(ESD)协会标准

SJ/T1 电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范

Q/W 防静电工作区配置要求

Q/W 防静电系统测试要求

GB/T 1 带电作业用绝缘手套

GB 1 足部防护 电绝缘鞋