

云南膨胀型钢结构防火涂料 河南中建防火材料

产品名称	云南膨胀型钢结构防火涂料 河南中建防火材料
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

产品详情

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合性企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

如何正确的除锈？

中建防火回复：视锈蚀程度而定。

- 1) 表面防锈漆脱落或锈蚀情况不严重，可用铲刀铲除起皮、脱落的防锈漆，再用钢丝刷刷除锈迹；
- 2) 比较难清除的可用金刚砂打磨，直至露出钢基材，清理好表面，然后在补刷同一类型的防锈漆两道，补刷的防锈漆必须完整，附着良好；
- 3) 若锈蚀比较严重，钢结构已经氧化变黑，则必须用电动砂轮机打磨，直至露出金属光泽，再按防锈漆涂刷工艺进行防锈漆的涂刷，并在防锈漆干燥、固化后，方可进行防火涂料的施工。

4.为什么要去除钢结构表面油污？如何去除？

中建防火回复：去除金属工件表面的油污，可增强涂料的附着力。根据油污情况，选用成本低、溶解力强、毒性小且不的溶剂。常用的有200号室友、等。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

根据GB50222—2015《建筑内部装修设计防火规范》第3.4节要求，对地下建筑内部装饰装修材料耐火等

级要求比地上建筑更高，在地下建筑发生火灾时，其内部的装饰装修材料首当其冲的要面临火焰的烘烤，而普通的装饰装修材料都是烧的有机物、木质等材料组成，会加速火灾的蔓延，并且在燃烧过程中会产生大量的烟气和有毒气体，而地下建筑空间一般比较封闭，烟气很难排出，会在地下空间内流动增大受害面积，因此需要必须采取有效的措施，以增强地下建筑内部装修装饰材料的防火阻燃性能。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

珍珠岩是一种玻璃质岩石，经破碎、筛分、预热、瞬间焙烧，可膨胀至20倍左右，形成具有蜂窝泡沫状结构的膨胀珍珠岩。膨胀珍珠岩的质量极轻，容重为80-250kg/m³，膨胀型钢结构防火涂料，热导率为0.042~0.076W/(m·K)，具有保温、隔热、不燃、无毒、化学稳定性好等特性，也是防火涂料中的重要填料。

云南膨胀型钢结构防火涂料-河南中建防火材料由商水县中建防火材料有限公司提供。商水县中建防火材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中建防火——您可信赖的朋友，公司地址：河南省商水县郝岗镇工业园区6号，联系人：陈总。