

水性真空吸塑胶 喷胶 恒瑞牌

产品名称	水性真空吸塑胶 喷胶 恒瑞牌
公司名称	合肥恒瑞化工新材料有限公司
价格	29.00/公斤
规格参数	型号:AH-1204 品牌:恒瑞牌
公司地址	安徽省合肥市望江西路绿怡居东23号楼402室
联系电话	0551-63523608 13505606574

产品详情

型号	AH-1204	品牌	恒瑞牌
粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他	有效物质	45 ± 1 (%)
剪切强度	270 (MPa)	规格尺寸	100 (mm)
保质期	6 (个月)	执行标准	Q/HRMN1204
CAS	Q/HRMN1204		

ah-1204a真空吸塑胶 产品介绍ah-1204a系合肥恒瑞化工新材料有限公司自行研制、开发和生产的单组分、水基型、无游离异氰酸酯单体聚氨酯胶粘剂，属国家重点发展的健康环保型胶粘剂。

ah-1204a真空吸塑胶拥有以下优良性能：

无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放、易清洁的特点。

软硬度等性能可调节性好以及耐温、弹性好等优点。

低粘度值、良好的喷雾及优异的粘接性能。

适用范围ah-1204a真空吸塑胶适用于聚氯乙烯（pvc）等软体材料和密度板、刨花板、木材等的真空吸塑成型，可用于木门、橱柜、音箱板、电脑桌等。

ah-1204a真空吸塑胶可以做出很多漂亮的产品。

技术指标

粘合剂类型	水性聚氨酯	布氏粘度值	> 1200mpa.s (可调)
固含量	50 ± 1%	外观	白色乳液
ph值	7 ± 1	粘接性	优
载体	水	产品颜色	白色

建议操作条件

建议涂胶量平面 $65 \pm 2\text{g}/\text{m}^2$ ，边及凹槽部位为 $90 \pm 10\text{g}/\text{m}^2$ 。

使用前要将基材清理干净，保证没有油污和杂质。

涂胶方式：胶枪喷涂，预热时间，真空时间和施压时间应保证胶层至少在70-75 。

机器设定温度参数130 左右。

建议薄pvc加热时间为15-25秒，真空加压时间60-100秒；厚pvc加热时间为25-35秒，真空加压时间80-120秒。

活化温度60 -80 ，适合于0.4mm以上厚pvc。

如要提高耐热性和干燥时间，可加5%的固化剂。

注意事项 防止冷冻，最佳储存条件为10-25 。

储存期为6个月。 不要与其它不同性质的粘合剂混合使用。

包装20kg 25kg 塑料桶

联系我们 合肥恒瑞化工新材料有限公司

地址：合肥市望江西路188号 电话：0551-3523608 13505606574

网址:www.hengruixcl.cn