

涂料印花 低温粘合剂 固浆

产品名称	涂料印花 低温粘合剂 固浆
公司名称	合肥恒瑞化工新材料有限公司
价格	998.00/吨
规格参数	型号:AH-101 产品规格:50KG/125KG
公司地址	安徽省合肥市望江西路绿怡居东23号楼402室
联系电话	0551-63523608 13505606574

产品详情

型号	AH-101	产品规格	50KG/125KG
用途、使用范围	适用工艺：辊筒、圆网、平网、水刺、手工印花和喷花等	品牌	恒瑞
包装规格	50KG/125KG塑料桶	CAS	Q/AHR01-2005

ah-101涂料印花粘合剂产品特点

“恒瑞”牌ah系列环保型印花染色粘合剂是合肥恒瑞化工新材料有限公司研发的新产品。本产品采用钴60辐射乳液聚合制成自交链自增稠ah型低、中、高温粘合剂。无甲醛、无apeo，兼有丙烯酸酯和聚氨酯的优良特性，可提高涂料印花染色织物的耐摩擦和耐洗牢度，并具有良好的手感、防污和耐侯性等性能。解决了印花染色织物的手感、得色亮、色牢度以及环保等核心问题。

优质---牢度优异，手感柔软，质量稳定。 高效---简化生产工艺流程，提高生产效率。
节能---与增稠剂配伍，无需平洗。 环保---无污染，无公害，改善环境。

质量指标

备注

型号	含固量	外观	表观粘度 (厘泊)	焙烘温度	干摩	湿摩	刷洗牢度	备注
ah-101	39% ± 1	乳白色	350-500	110 ~120	4级	3.5级	3.5级	柔软型

说明：表观粘度采用ndj-79旋转粘度仪计算适用范围

1.适用工艺：辊筒、圆网、平网、水刺、手工印花和喷花等。2.适用织物：全棉、涤棉、腈纶、涤纶、针

织品、毛圈织物、水刺无纺布、丝绸用品等。3.适用各种颜色涂料、色浆。主要优势

1.ah-101粘合剂固色成膜后，即使在高温下(190)焙烘，也不泛黄，保持透明。2.无需外加交联剂。无配伍顺序要求。调制后的色浆稳定性好，在有盖容器内存放15天，表面不结皮。3.印花产品手感柔软，得色亮高，牢度好，花色鲜艳。4.即可与ah-10、 ptf等共印，亦可与乳化浆a共印(后者不提倡，因会污染环境)使用方法

1.ah-101建议处方：(单位：公斤)织物中浅色深色白色涂料3-56-910-25ah-10120-1525-3030-35ah-101.5-2.01.3-2.01.3-2.0水 × × × 合计100100100备注亦可用优质乳化浆(用量=100-涂料量-ah量-乳化浆a量)取代，但不提倡

2.ah-101参考工艺流程 印花---烘干---(复烘)---(加白或柔软)---定形拉幅(涤棉，150)/热风拉幅(棉布，102)---成品 印花(喷花)---烘干(190)---温室搁置8小时以上---成品 印花(手工)--自然风干(最好在日晒下)---搁置24小时---成品

3.注意 一定不要加交联剂fh、 eh，否则有絮凝现象。 粘合剂的稠薄可以用氨水或尿素调节。

【贮存与包装】 存阴凉处，防冻防晒，贮存温度5 ~ 30 ，有效贮存期自包装之日起为12月 包装:50kg 125kg塑料桶。

ah-101涂料印花粘合剂产品特点

“恒瑞”牌ah系列环保型印花染色粘合剂是合肥恒瑞化工新材料有限公司研发的新产品。本产品采用钴60辐射乳液聚合制成自交链自增稠ah型低、中、高温粘合剂。无甲醛、无apeo，兼有丙烯酸酯和聚氨酯的优良特性，可提高涂料印花染色织物的耐摩擦和耐洗牢度，并具有良好的手感、防污和耐侯性等性能。解决了印花染色织物的手感、得色亮、色牢度以及环保等核心问题。

优质---牢度优异，手感柔软，质量稳定。 高效---简化生产工艺流程，提高生产效率。 节能---与增稠剂配伍，无需平洗。 环保---无污染，无公害，改善环境。 质量指标

型号含固量技术指标表观粘度(厘泊)焙烘温度 备注干摩湿摩刷洗牢度 ah-10139% ± 1 3级 2.5级 3级350-500110 印花柔软型 说明：表观粘度采用ndj-79旋转粘度仪计算适用范围

1.适用工艺：辊筒、圆网、平网、水刺、手工印花和喷花等。2.适用织物：全棉、涤棉、腈纶、涤纶、针织品、毛圈织物、水刺无纺布、丝绸用品等。3.适用各种颜色涂料、色浆。主要优势

1.ah-101粘合剂固色成膜后，即使在高温下(190)焙烘，也不泛黄，保持透明。2.无需外加交联剂。无配伍顺序要求。调制后的色浆稳定性好，在有盖容器内存放15天，表面不结皮。3.印花产品手感柔软，得色亮高，牢度好，花色鲜艳。4.即可与ah-10、 ptf等共印，亦可与乳化浆a共印(后者不提倡，因会污染环境)使用方法

1.ah-101建议处方：(单位：公斤)织物中浅色深色白色涂料3-56-910-25ah-10120-1525-3030-35ah-101.5-2.01.3-2.01.3-2.0水 × × × 合计100100100备注亦可用优质乳化浆(用量=100-涂料量-ah量-乳化浆a量)取代，但不提倡

2.ah-101参考工艺流程 印花---烘干---(复烘)---(加白或柔软)---定形拉幅(涤棉，150)/热风拉幅(棉布，102)---成品 印花(喷花)---烘干(190)

)---温室搁置8小时以上---成品 印花(手工)--自然风干(最好在日晒下)---搁置24小时---成品

3.注意 一定不要加交联剂fh、eh，否则有絮凝现象。 粘合剂的稠薄可以用氨水或尿素调节。

【贮存与包装】 存阴凉处，防冻防晒，贮存温度5 ~ 30 ，有效贮存期自包装之日起为12月
包装:50kg 125kg塑料桶。

ah-101涂料印花粘合剂产品特点

“恒瑞”牌ah系列环保型印花染色粘合剂是合肥恒瑞化工新材料有限公司研发的新产品。本产品采用钴60辐射乳液聚合制成自交链自增稠ah型低、中、高温粘合剂。无甲醛、无apeo，兼有丙烯酸酯和聚氨酯的优良特性，可提高涂料印花染色织物的耐摩擦和耐洗牢度，并具有良好的手感、防污和耐侯性等性能。解决了印花染色织物的手感、得色亮、色牢度以及环保等核心问题。

优质---牢度优异，手感柔软，质量稳定。 高效---简化生产工艺流程，提高生产效率。
节能---与增稠剂配伍，无需平洗。 环保---无污染，无公害，改善环境。 质量指标

型号含固量技术指标表观粘度(厘泊)焙烘温度 备注干摩湿摩刷洗牢度 ah-10139% ± 1 3级 2.5级
3级350-500110 印花柔软型 说明：表观粘度采用ndj-79旋转粘度仪计算适用范围

1.适用工艺：辊筒、圆网、平网、水刺、手工印花和喷花等。2.适用织物：全棉、涤棉、腈纶、涤纶、针织品、毛圈织物、水刺无纺布、丝绸用品等。3.适用各种颜色涂料、色浆。 主要优势

1.ah-101粘合剂固色成膜后，即使在高温下(190)焙烘，也不泛黄，保持透明。2.无需外加交联剂。无配伍顺序要求。调制后的色浆稳定性好，在有盖容器内存放15天，表面不结皮。3.印花产品手感柔软，得色亮高，牢度好，花色鲜艳。4.即可与ah-10、ptf等共印，亦可与乳化浆a共印(后者不提倡，因会污染环境)使用方法

1.ah-101建议处方：(单位：公斤)织物中浅色深色白色涂料3-56-910-25ah-10120-1525-3030-35ah-101.5-2.01.3-2.01.3-2.0水 × × × 合计100100100备注亦可用优质乳化浆(用量=100-涂料量-ah量-乳化浆a量)取代，但不提倡

2.ah-101参考工艺流程 印花---烘干---(复烘)---(加白或柔软)---定形拉幅(涤棉，150)/热风拉幅(棉布，102)---成品 印花(喷花)---烘干(190)---温室搁置8小时以上---成品 印花(手工)--自然风干(最好在日晒下)---搁置24小时---成品

3.注意 一定不要加交联剂fh、eh，否则有絮凝现象。 粘合剂的稠薄可以用氨水或尿素调节。

【贮存与包装】 存阴凉处，防冻防晒，贮存温度5 ~ 30 ，有效贮存期自包装之日起为12月
包装:50kg 125kg塑料桶。

合肥恒瑞化工新材料有限公司

地址：安徽省合肥市望江西路188号电话：0551-3523608传真：0551-3523608联系人：卫中清
手机：13505606574e-mail：hengruixcl@126.comhttp://www.hengruixcl.cn

ah-101涂料印花粘合剂产品特点

“恒瑞”牌ah系列环保型印花染色粘合剂是合肥恒瑞化工新材料有限公司研发的新产品。本产品采用钴60辐射乳液聚合制成自交链自增稠ah型低、中、高温粘合剂。无甲醛、无APEO，兼有丙烯酸酯和聚氨酯的优良特性，可提高涂料印花染色织物的耐摩擦和耐洗牢度，并具有良好的手感、防污和耐候性等性能。解决了印花染色织物的手感、得色亮、色牢度以及环保等核心问题。

优质---牢度优异，手感柔软，质量稳定。 高效---简化生产工艺流程，提高生产效率。
节能---与增稠剂配伍，无需平洗。 环保---无污染，无公害，改善环境。 质量指标

型号含固量技术指标表观粘度(厘泊)焙烘温度 备注干摩湿摩刷洗牢度 ah-10139% ± 1 3级 2.5级
3级350-500110 印花柔软型 说明：表观粘度采用ndj-79旋转粘度仪计算适用范围

1.适用工艺：辊筒、圆网、平网、水刺、手工印花和喷花等。2.适用织物：全棉、涤棉、腈纶、涤纶、针织品、毛圈织物、水刺无纺布、丝绸用品等。3.适用各种颜色涂料、色浆。 主要优势

1.ah-101粘合剂固色成膜后，即使在高温下(190)焙烘，也不泛黄，保持透明。2.无需外加交联剂。无配伍顺序要求。调制后的色浆稳定性好，在有盖容器内存放15天，表面不结皮。3.印花产品手感柔软，得色亮高，牢度好，花色鲜艳。4.即可与ah-10、 ptf等共印，亦可与乳化浆a共印(后者不提倡，因会污染环境)使用方法

1.ah-101建议处方：(单位：公斤)织物中浅色深色白色涂料3-56-910-25ah-10120-1525-3030-35ah-101.5-2.01.3-2.01.3-2.0水 × × × 合计100100100备注亦可用优质乳化浆(用量=100-涂料量-ah量-乳化浆a量)取代，但不提倡

2.ah-101参考工艺流程 印花---烘干---(复烘)---(加白或柔软)---定形拉幅(涤棉，150)/热风拉幅(棉布，102)---成品 印花(喷花)---烘干(190)---温室搁置8小时以上---成品 印花(手工)--自然风干(最好在日晒下)---搁置24小时---成品

3.注意 一定不要加交联剂fh、eh，否则有絮凝现象。 粘合剂的稠薄可以用氨水或尿素调节。

【贮存与包装】 存阴凉处，防冻防晒，贮存温度5 ~ 30 ，有效贮存期自包装之日起为12月
包装:50kg 125kg塑料桶。

ah-101涂料印花粘合剂产品特点

“恒瑞”牌ah系列环保型印花染色粘合剂是合肥恒瑞化工新材料有限公司研发的新产品。本产品采用钴60辐射乳液聚合制成自交链自增稠ah型低、中、高温粘合剂。无甲醛、无apeo，兼有丙烯酸酯和聚氨酯的优良特性，可提高涂料印花染色织物的耐摩擦和耐洗牢度，并具有良好的手感、防污和耐侯性等性能。解决了印花染色织物的手感、得色亮、色牢度以及环保等核心问题。

优质---牢度优异，手感柔软，质量稳定。 高效---简化生产工艺流程，提高生产效率。
节能---与增稠剂配伍，无需平洗。 环保---无污染，无公害，改善环境。

质量指标

备注

型号	含固量	外观	表观粘度 (厘泊)	焙烘温度	干摩	湿摩	刷洗牢度	备注
ah-101	39% ± 1	乳白色	350-500	110 ~120	4级	3.5级	3.5级	柔软型

说明：表观粘度采用ndj-79旋转粘度仪计算适用范围

1.适用工艺：辊筒、圆网、平网、水刺、手工印花和喷花等。2.适用织物：全棉、涤棉、腈纶、涤纶、针织品、毛圈织物、水刺无纺布、丝绸用品等。3.适用各种颜色涂料、色浆。主要优势

1.ah-101粘合剂固色成膜后，即使在高温下(190)焙烘，也不泛黄，保持透明。2.无需外加交联剂。无配伍顺序要求。调制后的色浆稳定性好，在有盖容器内存放15天，表面不结皮。3.印花产品手感柔软，得色亮高，牢度好，花色鲜艳。4.即可与ah-10、ptf等共印，亦可与乳化浆a共印(后者不提倡，因会污染环境)使用方法

1.ah-101建议处方：(单位：公斤)织物中浅色深色白色涂料3-56-910-25ah-10120-1525-3030-35ah-101.5-2.01.3-2.01.3-2.0水 × × × 合计100100100备注亦可用优质乳化浆(用量=100-涂料量-ah量-乳化浆a量)取代，但不提倡

2.ah-101参考工艺流程 印花---烘干---(复烘)---(加白或柔软)---定形拉幅(涤棉，150)/热风拉幅(棉布，102)---成品 印花(喷花)---烘干(190)---温室搁置8小时以上---成品 印花(手工)--自然风干(最好在日晒下)---搁置24小时---成品

3.注意 一定不要加交联剂fh、eh，否则有絮凝现象。 粘合剂的稠薄可以用氨水或尿素调节。

【贮存与包装】 存阴凉处，防冻防晒，贮存温度5 ~ 30 ，有效贮存期自包装之日起为12月 包装:50kg 125kg塑料桶。

ah-101涂料印花粘合剂产品特点

“恒瑞”牌ah系列环保型印花染色粘合剂是合肥恒瑞化工新材料有限公司研发的新产品。本产品采用钴60辐射乳液聚合制成自交链自增稠ah型低、中、高温粘合剂。无甲醛、无apeo，兼有丙烯酸酯和聚氨酯的优良特性，可提高涂料印花染色织物的耐摩擦和耐洗牢度，并具有良好的手感、防污和耐侯性等性能。解决了印花染色织物的手感、得色亮、色牢度以及环保等核心问题。

优质---牢度优异，手感柔软，质量稳定。 高效---简化生产工艺流程，提高生产效率。
节能---与增稠剂配伍，无需平洗。 环保---无污染，无公害，改善环境。 质量指标

型号含固量技术指标表观粘度(厘泊)焙烘温度 备注干摩湿摩刷洗牢度 ah-10139% ± 1 3级 2.5级
3级350-500110 印花柔软型 说明：表观粘度采用ndj-79旋转粘度仪计算适用范围

1.适用工艺：辊筒、圆网、平网、水刺、手工印花和喷花等。2.适用织物：全棉、涤棉、腈纶、涤纶、针织品、毛圈织物、水刺无纺布、丝绸用品等。3.适用各种颜色涂料、色浆。 主要优势

1.ah-101粘合剂固色成膜后，即使在高温下(190)焙烘，也不泛黄，保持透明。2.无需外加交联剂。无配伍顺序要求。调制后的色浆稳定性好，在有盖容器内存放15天，表面不结皮。3.印花产品手感柔软，得色亮高，牢度好，花色鲜艳。4.即可与ah-10、 ptf等共印，亦可与乳化浆a共印(后者不提倡，因会污染环境)使用方法

1.ah-101建议处方：(单位：公斤)织物中浅色深色白色涂料3-56-910-25ah-10120-1525-3030-35ah-101.5-2.01.3-2.01.3-2.0水 × × × 合计100100100备注亦可用优质乳化浆(用量=100-涂料量-ah量-乳化浆a量)取代，但不提倡

2.ah-101参考工艺流程 印花---烘干---(复烘)---(加白或柔软)---定形拉幅(涤棉，150)/热风拉幅(棉布，102)---成品 印花(喷花)---烘干(190)---温室搁置8小时以上---成品 印花(手工)--自然风干(最好在日晒下)---搁置24小时---成品

3.注意 一定不要加交联剂fh、eh，否则有絮凝现象。 粘合剂的稠薄可以用氨水或尿素调节。

【贮存与包装】 存阴凉处，防冻防晒，贮存温度5 ~ 30 ，有效贮存期自包装之日起为12月
包装:50kg 125kg塑料桶。

合肥恒瑞化工新材料有限公司

地址：安徽省合肥市望江西路188号电话：0551-3523608传真：0551-3523608联系人：卫中清
手机：13505606574e-mail：hengruixcl@126.comhttp://www.hengruixcl.cn