

低温印花粘合剂低温印花固浆

产品名称	低温印花粘合剂低温印花固浆
公司名称	合肥恒瑞化工新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AH-101 产品规格:AH-101
公司地址	安徽省合肥市望江西路绿怡居东23号楼402室
联系电话	0551-63523608 13505606574

产品详情

型号	AH-101	产品规格	AH-101
用途、使用范围	辊筒、圆网、平网、水刺、手工印花、喷花和染色	品牌	恒瑞牌
包装规格	50kg 125kg塑料桶	CAS	Q/AHR01-2005

印花低温粘合剂

【产品特点】

恒瑞牌ah系列环保型印花染色粘合剂是合肥恒瑞化工新材料有限公司研发的新产品。本产品采用钴60辐射乳液聚合制成自交链自增稠ah型低、中、高温粘合剂。兼有丙烯酸酯和聚氨酯的优良特性，本产品无甲醛、无APEO，可提高涂料印花染色织物的耐摩擦和耐洗牢度，并具有良好的手感、防污和耐侯性等性能。解决了印花染色织物的手感、色亮高、色牢度以及环保等核心问题。

【产品标准】 q/aby01-2005

【技术参数】

项目 指标 品名 环保型涂料印花染色粘合剂 型号 ah系列 产地 中国·安徽·合肥 外观 白色乳液 表观粘度 400 - 600厘泊 *含固量 39 ± 1% *ph值 6-7 干摩 3级 湿摩 2.5级 刷洗牢度 3级 烘焙温度 110 - 115 *可根据客户要求提供。

【使用方法】

参考处方：

成份用量（公斤）涂料 5~10ah系列粘合剂 15~30ah-10增稠剂 2~2.5水x

参考流程：【产品应用】

适用工艺：辊筒、圆网、平网、水刺、手工印花、喷花和染色。 适用织物：全棉、涤棉、腈纶、涤纶、针织品、毛圈织物、水刺无纺布、丝绸用品等。 适用色料：各种颜色涂料、色浆。

【注意事项】

本产品根据法规的标准未被列为有害品类。 避免冰冻，否则产品的稳定性可能会受到影响。 使用请先前先摇匀。 粘合剂的稠薄可用氨水或尿素调节。 处理或使用本产品前，请仔细阅读物质安全技术说明书。 本产品仅限工业使用。

【贮存与包装】

存阴凉处，防冻防晒，贮存温度5 ~ 30 ，有效贮存期自包装之日起为六个月 包装:50kg 125kg 塑料桶。

合肥恒瑞化工新材料有限公司

地址：安徽省合肥市望江西路188号电话：0551-3523608传真：0551-3523608联系人：卫经理
手机：13505606574e-mail：hengruixcl@126.comhttp://www.hengruixcl.cn