

# 风冷汽油7KW发电机组

产品名称	风冷汽油7KW发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

风冷汽油7KW发电机组当开关闭合后，首先由蓄电池提供电流。电路为：

蓄电池正极 充电指示灯 调节器触点 励磁绕组 搭铁 蓄电池负极。此时，充电指示灯由于有电流通过，所以灯会亮。

但发动机启动后，随着发电机转速提高，发电机的端电压也不断升高。当发电机的输出电压与蓄电池电压相等时，发电机“B”端和“D”端的电位相等，此时，充电指示灯由于两端电位差为零而熄灭。指示发电机已经正常工作，励磁电流由发电机自己供给。发电机中三相绕组所产生的三相交流电动势经二极管整流后，输出直流电，向负载供电，并向蓄电池充电。

风冷汽油7KW发电机组参数如下；

型号：TO7900ET

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

.....

机器重量：85kg

外形尺寸：700\*530\*540mm

风冷汽油7KW发电机组的使用寿命跟平时的养护有直接联系，要定期对发电机组进行清洁工作，这样可以大限度地减少发电机组在使用中的磨损，而发电机组水箱中如果存在过多水垢，会严重影响发电机的使用寿命，因此大泽动力李志鑫提醒您，要定期清除发电机水箱中的水垢。

· 清除发电机组水箱内水垢的具体操作方法是：用30 公斤水，2.5公斤苛性钠，0.6公斤煤油配成清洗液，倒入水箱中；然后启动发电机，中速运行10分钟左右后熄火；待10至12小时后再重新启动发电机，中速运转10分钟左右熄火，放出清洁液。加入清洁的冷却水后启动发电机，中速运行自行清洁。如此反复2至3次，即可将水垢彻底清除干净。