

挡烟垂壁硅胶布厚度要求 一平米克重

产品名称	挡烟垂壁硅胶布厚度要求 一平米克重
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	品牌:冀伟诚 执行标准:GB8624 幅宽:1m-2m
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

挡烟垂壁硅胶布厚度要求 一平米克重

挡烟垂壁硅胶布厚度要求0.5以上阻燃防火布，挡烟垂壁硅胶布一般采用厚度05、08两种规格，硅胶防火布一平米重600-1100g，挡烟垂壁硅胶布防火布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍经过高温热硫化而成，是一种高性能、多用途的复合新材料。常用于制作软连接、蒙皮、保温套、挡烟垂壁，以及用在高温场合的遮挡和覆盖。

固定式挡烟垂壁

固定式挡烟垂壁可根据需求选择基式、透明玻

固定式挡烟垂壁技术参数：

安装时从吊顶垂下的高度不小于500mm；

角度能稳定，挡烟垂壁在5m/s的风速中没有倾斜

叶片宽度中心尺寸保持1000mm，利于拼装和固

挡烟垂壁材料符合GB8624B1级燃烧性能等级，

主要用途：

a.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。 b.非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。 c.防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。 d.其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。 颜色：银灰色、灰色、红色、黑色、白色、透明色、橙色等。