

盘管容积式换热器厂家 福建容积式换热器厂家 济南汇平值得信赖

产品名称	盘管容积式换热器厂家 福建容积式换热器厂家 济南汇平值得信赖
公司名称	济南汇平换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处大崮山村7号
联系电话	15964025506 15964025506

产品详情

容积式换热器的选择方法是什么。

- 1.通过计算可以选择型完成，热更换面积计算完成选择型，生产中用途简单或根据经验选择规格型号，大部分需要经过详细计算才能完成选择型。
- 2.容积式换热器的选型首先要考虑每小时用水量，其次要考虑缓冲容积，防止热水突然变冷，一般缓冲容积是每小时用水量的1/4。或者根据10~15分钟左右的缓冲量。
- 3、容积式换热器由温水罐、内置加热器、温度自动控制三个主要组件组成，易于自动温度调节，供水压力变化很小，保证系统冷热水压力平衡。加热部分传热系数高，换热大，换热充足，易于维修。热交换结构以U形管道为主，管道外壁净间距为11~25毫米，容易清除污垢。

容积式换热器是运用冷、热液体更替流过储热室中的储热体(填充料)表面，进而开展发热量互换的换热器，间壁容积式换热器的冷、热液体被固态间壁分隔，汽水容积式换热器厂家，并根据间壁开展发热量互换的换热器，因而又被称为表面式换热器。一种容积式换热器，它关键由器体、蒸汽风机盘管部件，蒸汽进出口贸易、冷水热水进出口贸易等构成，为避免器身体表面浸蚀，在表面上喷漆有一层防腐蚀铝合金层，并在铝合金层上刷制有漆料层，另撤销原来管箱，蒸汽风机盘管根据法兰盘立即外接，盘管容积式换热器厂家，进而使本实用新型具备构造简易有效、使用期限长，换热效果非常的好，环保节能等特性。容积式换热器冷却水系统温降大。碳酸饮料换热时，冷凝水出水出水温度约50℃，回水管左右应设疏水阀，给应用检修产生便捷，福建容积式换热器厂家，水-水换热时，热温降至同型换热器的2~2.5倍，120~150℃的高温开水换热后能降至70~75℃。容积式换热器换热效果非常的好，排热效果非常的好，排热损害小，环保节能。另外，以蒸汽为冷却水系统时，能收购约占全部换热量的15%冷凝水发热量。凉水区小，容积使用率高。维持了容积式换热器贮水量大，阻力低，供电安全性平稳，便捷清垢之优势。

容积式换热器，相信大家有所耳闻但是应该都不是特别的了解。容积式热水器是一种应用十分广泛的设

备，是一种新型的换热器，由于热水用水单位十分理想，所以，选择使用容积式换热器的人是非常多的。但是，在给人们带来方便的同时，容积式换热器的清洗是个很大的问题，那小编为大家介绍一下容积式换热器如何清洗的步骤。

一：除垢清洗

在清洗槽循环水内按比例加入配置好的除垢清洗剂，进行清洗除垢，根据垢量多少确定清洗循环的时间和加入药剂多少，确认全部垢质清洗下来之后转入下一步清洗程序。

二：清水清洗

将清洗设备连接好后，要用清水循环清洗10分钟，检查系统状态，是否有泄漏，同时将浮锈清洗掉。

三：剥离防腐清洗

按比例在清洗槽循环水内加入表面剥离剂和缓释剂，循环清洗20分钟，使垢质和清洗的各部件的分离，同时对没有结垢的物体表面进行防腐处理，防止除垢清洗时清洗剂对清洗部件产生腐蚀。

四：钝化镀膜处理

加入钝化镀膜剂，对清洗系统进行钝化镀膜处理，防治管路和部件腐蚀以及新的锈垢生成。

容积式换热器主要由管箱，管束，壳体，控制装置，温度调节器，温度计，浮动盘容积式换热器厂家，压力表等组成。容积式换热器是新型换热器，它是在利用“RV-02”束容积式换热器系列的成功经验后，克服老产品耗钢量大、对设备用房要求高及品种规格少、选用局限性大等缺点而推出的全新一代容积式热交换器，经过机电部华北测试的热力性能测定，其热力性能远远超过其它同类产品，是目前热水用水单位理想和明智的换热设备。

盘管容积式换热器厂家-福建容积式换热器厂家-济南汇平值得信赖由济南汇平换热设备有限公司提供。济南汇平换热设备有限公司是一家从事“换热设备,除污器,供水设备,水处理设备,分集水器等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“济南汇平”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使济南汇平在换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！