

# 河南防火涂料 薄型防火涂料 中建防火

产品名称	河南防火涂料 薄型防火涂料 中建防火
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

## 产品详情

### 第3.4.1条

厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂，空气压力为0.4~0.6Mpa，喷枪口直径宜为6~10mm。第

3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂，并使稠度适宜，边配边用。第3.4.3条

喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为5~10mm，必须在前一遍基本干燥或固化后，河南防火涂料，再

喷涂后一遍。喷涂保护方式，超薄型防火涂料，喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。第3.4.4

条 施工过程中，操作者应采用测厚针检测涂层厚度，直到符合设计规定的厚度，薄型防火涂料，方可停

止喷涂。第3.4.5条 喷涂后的涂层，厚型防火涂料，应剔除乳突，确保均匀平整。第3.4.6条

当防火涂层出现下列情况之一时，应重喷：一、

涂层干燥固化不好，粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。二

、钢结构的接头，转角处的涂层有明显凹陷时。三、涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时四、涂层厚度小于设计规定厚度的85%时，或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%，但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

防火涂料是在的装饰装修材料表面涂上1层耐火的涂层，从而提火阻火性能。目前国内外防火涂料主要有膨胀型和非膨胀型两种。膨胀型防火涂料主要是涂层受热膨胀后在装修材料表面形成1层致密的炭化层，从而达到防火阻火的目的。非膨胀型防火涂料是从外部吸收大量的热量，在表面形成一层隔绝氧气的保护层来达到防火的目的，自身并不发生膨胀。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公

钢结构防火涂料施工前基材表面清理顺序：

- 1.防火涂料涂抹或刷涂前检查钢结构表面是否干净，钢结构表面防锈涂层是否完整。
- 2.当钢结构表面上有浮锈、油、泥土、灰尘等时，要进行清除。焊接处或火江校正处等损伤的涂层；及时通知钢结构施工单位进行补刷。
- 3.可用压缩空气吹除浮尘、浮锈，焊渣、焊接飞溅等残余物，若钢结构表面防锈底漆涂层有漏刷应进行修补后方可进行防火涂料的施工。
- 4.为了保护好钢材表面，一旦清理干净，经检查完全符合施工要求，应立即补涂。

司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

河南防火涂料-薄型防火涂料-中建防火(推荐商家)由商水县中建防火材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。商水县中建防火材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!