

预埋止水钢板生产厂家 昭通预埋止水钢板 金云端止水钢板质量好

产品名称	预埋止水钢板生产厂家 昭通预埋止水钢板 金云端止水钢板质量好
公司名称	云南金云端金属制品制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道阳春社区 云南重工经贸有限公司JZ-5栋1-2号
联系电话	15398398888 15398398888

产品详情

止水钢板怎么用：建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，昭通预埋止水钢板，一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。

钢板止水带的规格型号：200×2mm、200×3mm、300×2mm、300×3mm、350×2mm、350×3mm、400×4mm、450×4mm。

施工时将止水钢板一半宽预埋浇筑进混凝土中，下一部分混凝土浇筑时将外露的另一半止水钢板浇筑进去，起到防水的作用。施工要点主要有：

- 1、尽量使止水钢板处于墙宽中心位置；
- 2、止水钢板的搭接，搭接长度不小于20mm，预埋止水钢板经销商，焊接须双面满焊。
- 3、在墙体转角处可将整块钢板弯折、T型焊接或7字焊接。
- 4、止水钢板的张口面朝向迎水面。

云南金云端金属制品制造有限公司是一家的金属制品厂家。产品包括：冷拔丝、冷拔丝调直、止水钢板、钢板、钢笆网片、钢筋网片等产品。

【对策】 钢丝网+钢板网组合模板：选用钢丝网+钢板网+钢筋骨架作侧模板。

采取措施，预埋止水钢板生产厂家，确保钢丝网固定牢固，以防治混凝土浇筑时后浇带的侧压力大，造成钢筋网破坏渗漏。综合的加固措施：止水钢板上下分别焊接钢板网+钢丝网作侧模，焊接在钢筋骨架上；后浇带顶板采用木方封堵；其中钢筋骨架竖向立筋：1800高基础采用 16@200；水平筋为 14@400；700mm基础采用 16@400；水平筋为 14@300。

预埋止水钢板生产厂家-昭通预埋止水钢板-金云端止水钢板质量好由云南金云端金属制品制造有限公司提供。云南金云端金属制品制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云南金云端——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道阳春社区云南重工经贸有限公司JZ-5栋1-2号，联系人：蒋总。