

造影剂加温箱FYL-YS-828LD 医用恒温箱

产品名称	造影剂加温箱FYL-YS-828LD 医用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意电器有限公司自成立以来，在全体员工共同努力下，凭信息、产品、售后之优势已同各行各业的许多用户朋友建立了友好的合作伙伴关系，树立了良好的信誉，得到他们一致的好评和大力优良。产品有：医疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、便携式药品冷藏盒、医用冷藏柜、实验室恒温箱、车载药品保存箱，车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、2-8度运输保温箱

造影剂加温箱FYL-YS-828LD 医用恒温箱用途--造影剂（又称对比剂，contrast media）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。如X线观察常用的碘制剂、优良钡等。临床上恒温箱加热造影剂减少CT增强扫描中造影剂副反应,增加患者的舒适度效果。造影剂加温箱FYL-YS-828LD 医用恒温箱使用案例图片：

造影剂加温箱FYL-YS-828LD 医用恒温箱参数：

造影剂加温箱FYL-YS-828LD 医用恒温箱产品特点：

1. 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在2-48℃，波动范围小。
2. 高精度电脑温度控制系统：箱体内2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10℃ ~ 35℃ 环境温度状况下，仍能够保持箱体内温度优良稳定控温精度高达±0.5℃。
3. 无噪音设计：采用优良压缩机制冷。
4. 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。
5. 合理设计蒸发面积，有效增大制冷面积，提高降温速度。

6. 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
7. 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区；
8. 自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。
- 9 箱体内胆采用医用PP，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
- 10 ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。

造影剂加温箱FYL-YS-828LD 医用恒温箱公司说明：

北京福意电器有限公司成立于1999年，是开发、经营、销售为一体的具有优良法人资格综合性公司。公司产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等产品。