

0-100度 保温柜595*570*870 容积150L

产品名称	0-100度 保温柜595*570*870 容积150L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

0-100度 保温柜595*570*870.容积150L公司说明--

北京福意电器有限公司生产的恒温冷藏保存设备顺应潮流，采用压缩机和循环风机，优良率，低能耗，噪音低，使用寿命长。为了进一步适应经济建设发展的需要，满足广大客户的需求，北京福意电器有限公司秉承“以德敬人，以诚待人”的企业，“诚信售后、广交朋友”的经营理念，认真地履行合约，承诺，完善我们的售后售后。

0-100度 保温柜595*570*870.容积150L用途：

福意联根据洁净手术室规范量身制造优良产品，完全按标准精工制作，替代。埋入墙内式，为I级手术室用产品。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及液保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

0-100度 保温柜595*570*870.容积150L使用说明：保温柜设置温度37-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物试剂，2-8度，液制品等储存。-----0-100度

保温柜595*570*870.容积150L参数：

0-100度 保温柜595*570*870.容积150L产品特点:

- 1、款式：立式。
- 2、温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度.
- 3、数字显示，便于远距离观察；超温报警。

- 4、热补偿系统：PTC陶瓷加热，安全稳定；
- 5、外箱材料：采用冷轧钢板。
- 6、内胆材料：采用PS吸附内胆，生锈。
- 7、制冷剂：无氟制冷剂。
- 8、压缩机：采用压缩机。
- 9、风机：采用冷凝风机。
- 10、门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全
- 11、可移动搁架，储存更多，更容易区分。
- 12、开机延时保护功能。
- 13、宽电压带设计（187—242V），便于移动。
- 14、人性化设计：操作的显示屏在箱体的上，更直观的查看温度。

0-100度 保温柜595*570*870.容积150L相关:完整的洁净手术室包括以下分：1：卫生通过用房：包括换鞋处、更衣室、淋浴间、风淋室等;2、供应用房：包括问、供应间、器械间、敷料间等;3、实验诊断用房：包括X线、内窥镜、病理、超声等检查室;4、手术辅助用房：包括洗手间、麻醉间、复苏间、清创间、石膏间等;5、教学用房：包括手术观察台、闭路电视示教室等;6、手术用房：包括普通手术间、无菌手术间、层流净化手术间等。