

检验科样本灭活仪 灭活箱

产品名称	检验科样本灭活仪 灭活箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

检验科样本灭活仪 灭活箱北京福意电器有限公司始终坚持“以市场为导向，以质量求生存，以信誉促发展，以真诚赢客户”的经营理念，严格把握产品质量关，对内强化管理，对外以热情周到，认真细致的工作，服务于每一位新老客户，以可靠的品质，及时的供货和周到的售后服务与客户共同发展。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数方便。
- 6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 7、采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

- 8、此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳均采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 10、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。
- 11、机器底部采用品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙2把