

# BXM(D)52-S系列防爆照明(动力)配电箱

产品名称	BXM(D)52-S系列防爆照明(动力)配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 适用范围

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度级别为T1~T6的环境；
- 5、广泛用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 6、用于照明或动力线路的电源配电。

### BXM(D)52-S系列防爆照明(动力)配电箱产品结构性能

- 1、外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，具有较高的强度，开关采用全新操纵机构。内部可以安装工业用的各种电气元件，如：小型断路器、塑料外壳式断路器、交流接触器、热继电器、开关、测量仪表和PCL控制器等

2、可根据要求在盖板上开观察窗，便于读数，产品采用模块化设计，有多种腔体可以自由组合拼接，可满足各种不同的现场需求；

3、防护等级达IP65，可直接用于户外。

4、可根据客户要求特制。

#### BXM(D)52-S系列防爆照明(动力)配电箱主要技术参数

型号/Model	BXM(D)53系列
执行标准	GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、GB12476.5
防爆标志	Exde IIB T4/T5/T6 ; Ex tD A21 IP65 T80
额定电压	AC 220/380V
主回路额定电流	400A
支路数	4、6、8、10、12
支路额定电流	350A
防护等级	IP65
防腐等级	WF2
引入口规格	G1/2" ~ G3"
使用电缆外径	6mm ~ 55mm
引入口方向	下进下出或下进上出（常规为下进下出，其他方向请注明）
安装方式	挂式、立式