

深圳A型应急照明集中电源YP-D-0.5KVA回路控制模块

产品名称	深圳A型应急照明集中电源YP-D-0.5KVA回路控制模块
公司名称	天津泰西科技有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	工作电压:24V/36V 其他型号:YB-D-0.5KVA- 别称:EI-FP-5200
公司地址	天津市武清区河西务镇商业区8号301室-49 (集中办公区)
联系电话	15658616526 17370380801

产品详情

一、TX-D-0.5KVA系列应急照明集中电源介绍

TX-D应急疏散A型应急照明集中电源采用壁挂式安装，是为消防应急指示灯和消防应急照明灯提供电源的设备，天津泰西科技有限公司的应急集中电源功率规格有300W、600W、1000W等。输出电压等级为直流24V或36V，可负载200~500个灯具为。消防应急集中电源采用一体式设计，具有集成应急电源和分配电装置功能统称为[应急照明集中电源](#)，中文液晶显示，显示工作状态，方便用户维护。

二、TX-D-0.5KVA产品参数：

1.产品尺寸：800*500*250 mm

2.输入电压：AC220V/50Hz

3.输出电压：DC36V

4.输出功率：0.3KVA

5.输出回路：4回路/8回路

6.应急时间： 90min

7.总线技术：CAN总线通讯

8.下位机通信模式：自由拓扑，功率范围内可维持200个灯具的正常通讯。

9.电池类型：阀控密封式铅酸蓄电池，12V*17AH*3

10.防护等级：IP33

11.运行环境：0 ~55

12.产品特点：数字液晶屏、电池过充过放保护设计。

三、TX-D-0.5KVA系列应急照明集中电源设计理念A型应急照明集中电源存在于消防应急照明疏散指示系统中。当建筑物发生火灾、事故等紧急情况时A型应急照明集中电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电，保证消防应急照明和疏散指示灯的正常工作。A型应急照明集中电源常见的功率规格有150W、300W、600W、1000W等。输出电压等级为24V或36V，可负载灯具为200~500之间。