

# PPO (沙伯基础总经销商) 沙伯基础 PPO

产品名称	PPO (沙伯基础总经销商) 沙伯基础 PPO
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

## 产品详情

代理经销 (PPO沙伯基础) 总代理商PPO沙伯基础现货供应中国市场, 批发价格 (PPO沙伯基础) 代理商优势: 证书, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量, 当天下订当天发货。(PPO沙伯基础) 代理商优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等率:0.06%,成型收缩率:0.38%,断裂伸长率:4.0%,缺口冲击强度:5.0;PPO.X1511主要性能:40%未填料\增强材料。主要参数:密度:1.42g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.05%,成型收缩率:0.23%,断裂伸长率:3.0%,缺口冲击强度:3.0;PPO.X1519主要性能:30%未填料\增强材料。主要参数:密度:1.30g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.05%,成型收缩率:0.28%,断裂伸长率:4.0%,缺口冲击强度:3.0;PPO.X1762主要性能:20%未填料\增强材料。主要参数:密度:1.22g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.05%,成型收缩率:0.38%,断裂伸长率:5.0%,缺口冲击强度:4.0;PPO.X251V主要性能:10%未填料\增强材料,低翘曲性,外观良好。主要参数:密度:1.19g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.06%,成型收缩率:0.38%,断裂伸长率:20%,缺口冲击强度:4.0;PPO.X331V主要性能:10%未填料\增强材料,低翘曲性,刚性良好。主要参数:密度:1.15g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.06%,成型收缩率:0.4%,断裂伸长率:2.0%,缺口冲击强度:6.0;PPO.X332Z主要性能:20%未填料\增强材料,低翘曲性。主要参数:密度:1.20g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.06%,成型收缩率:0.4%,断裂伸长率:5.0%,缺口冲击强度:5.0;PPO.X333V主要性能:30%未填料\增强材料,低翘曲性。主要参数:密度:1.30g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.06%,成型收缩率:0.2%,断裂伸长率:5.0%,缺口冲击强度:4.0;PPO.X333Z主要性能:30%未填料\增强材料,低翘曲性。主要参数:密度:1.30g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.06%,成型收缩率:0.2%,断裂伸长率:5.0%,缺口冲击强度:4.0;PPO.X352V主要性能:20%未填料\增强材料,低翘曲性,外观良好。主要参数:密度:1.22g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.06%,成型收缩率:0.32%,断裂伸长率:10%,缺口冲击强度:4.0;PPO.X532Z主要性能:20%未填料\增强材料,低翘曲性。主要参数:密度:1.20g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.06%,成型收缩率:0.32%,断裂伸长率:5.0%,缺口冲击强度:4.0;PPO.X533V主要性能:30%未填料\增强材料,低翘曲性。主要参数:密度:1.30g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.06%,成型收缩率:0.32%,断裂伸长率:5.0%,缺口冲击强度:4.0;PPO.100V主要性能:阻燃性能。主要参数:密度:1.08g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.10%,成型收缩率:0.6%,断裂PPO.100Z主要性能:阻燃性能。主要参数:密度:1.08g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.10%,成型收缩率:0.6%,断裂伸长率:40%,缺口冲击强度:14;PPO.1950J主要性能:阻燃剂,流动性高,阻燃性能。主要参数:密度:1.11g/cm<sup>3</sup>,吸水率:0.10%,成型收缩率:0.6%,断裂伸长率:30%,缺口冲击强度:12;公司开具:可开具发票价格:元/千克(仅为参考价,以当天实际价格为准)发货时间:客户下单后一天内发货运费物流:长三角、珠三角、1000千克以上可含运费,长三角快递费约为20元/包(25千克)售后服务:如发现货物与所需材料不符合,无理由退(换)货技术支持:本公司有数名从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!提供材料:UL、FDA、材质证明、ISO,ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。