

# 河源高效喷淋塔生产 印制业高效喷淋塔生产 绿格

产品名称	河源高效喷淋塔生产 印制业高效喷淋塔生产 绿格
公司名称	广州绿缘环境技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区石滩镇沙庄江龙大道北79号
联系电话	020-82669768 13826166640

## 产品详情

想了解：pp喷淋塔厂家，可来电咨询广州绿缘环境技术有限公司高效喷淋塔生产

碱液体喷淋塔的核心内容是自动喷水，即清洗。用来处理整个废气的喷淋塔也是一样。这种处理技术是根据待处理废气的相关指标(温度、成分、PH、烟灰量等)来确定自注液的种类、流量和频率的。为达到较好的自喷淋实际效果，通常喷嘴总数较大，且塔径与排气量及排气工况有关。

碱液体喷淋塔主要用途：消化、吸收、净化、除灰、冷却废气等。碱液喷淋塔由塔、填料、分配器、气液分离器、自动喷淋系统、循环系统等模块组成系统泵、循环系统储存器、添加系统软件。为防止蒸汽带出自喷液，塔顶气液分离器应合理拦截自喷液。

绿缘环境技术有限公司是广州目前高效喷淋塔定制比较靠谱的厂家高效喷淋塔生产

自喷式循环系统在使用过程中会出现部分损坏，位于塔底部的循环系统储液罐会对自喷式液体进行充填。

碱液喷淋塔循环系统对水流量的调节：由废气喷淋塔的供水泵来控制。当操作一个加热炉时，它可以开一个。在冬天多开两台或三台水泵的时候。砂浆泵的总流量应根据循环泵的总流量进行调节，印制业高效喷淋塔生产，保持一致。选择石灰石脱硫塔的关键设备为碱液喷淋塔。以石灰石或石灰石粉为吸附剂，用石灰石块或石灰石粉制成石灰石浆。把石灰石浆液抽送到碱液喷淋塔中，使完全接触，高效喷淋塔生产哪家好，从而使烟气中的SO<sub>2</sub>和浆液中的CaCO<sub>3</sub>反射并转化为CaSO<sub>4</sub>。

想了解：pp喷淋塔厂家，可来电咨询广州绿缘环境技术有限公司高效喷淋塔生产

将填料吹成堆

理由：风扇风量过大，喷塔规划规范与风扇风量构成不符。

解决方法：拆开视窗螺丝，取下视窗板，将填料铺平在上面压一层格子板，或许可以将风机设备的变风量减少一些。

风机重新启动后，水箱中的水会从溢流口流出原因：原因是风机风量规划与风机进气规范不匹配，喷淋塔规划与风机进气规范不匹配。

解决方法：风机变频减小风量也许是改变进气口大小，也许是调节浮球阀操纵水位。

绿缘环境技术有限公司是广州目前高效喷淋塔定制比较靠谱的厂家高效喷淋塔生产

喷塔喷头不出水可能水量很小

理由：水泵可能是旋转的，也可能是水位过低的水泵抽不到水的成分，喷嘴堵塞，泵的进水口是否堵塞等等。

解决方法：泵是否正常工作，查看水位是否过低，是否无法抽到水，及时加水。

想了解：pp喷淋塔厂家，可来电咨询广州绿缘环境技术有限公司高效喷淋塔生产

气雾滴在风机运转时，喷嘴所喷出的喷淋水一部分由气流夹带上升，由于设备原设计中没有除雾装置，含有AN的气雾滴被蒸发后直接排入大气，造成AN外排废气居高不下。

塔顶液相含量偏高由于塔顶新鲜水补充量受工艺条件限制，不能持续提高(回收罐只能处理4~5m<sup>3</sup>/hr的废水)，导致塔顶液相含量偏高(12200 ppm)，而全塔吸收推力降低，如继续提高PP废气净化塔顶补加水量，则只能将部分含AN污水直接排出，河源高效喷淋塔生产，从而对下游污水造成冲击；同时，PP废气净化塔液位较高时，也难以控制。

绿缘环境技术有限公司是广州目前高效喷淋塔定制比较靠谱的厂家高效喷淋塔生产

水喷塔主要用于工业粉尘的净化和有机废气的处理，是目前废气处理中常用的一种处理设备。下面小编就给大家介绍一下下水喷淋塔使用中的常见问题及处理方法，希望能有所帮助。

喷嘴堵塞

理由：水箱中的液体含有过多的灰尘和杂质。

处置方法：首先检查水箱滤板是否破裂，水泵进水口是否有设备过滤网，泵底滤网是否，假定上面有问题及时修补或更换。喷管拆开方法，先拆下窗户螺丝取下窗板，人进入塔楼按逆时针方向拆下喷管，将泵(水箱中的水要换成清水)打开，工作两分钟后关闭，再按顺时针方向装上喷管。

河源高效喷淋塔生产-印制业高效喷淋塔生产-

绿格(推荐商家)由广州绿缘环境技术有限公司提供。广州绿缘环境技术有限公司是广东广州,废气处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在绿格领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创绿格更加美好的未来。