

透明级 吹瓶级 PETG 6763 食品级 医用级 耐化学PETG

产品名称	透明级 吹瓶级 PETG 6763 食品级 医用级 耐化学PETG
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	38.00/KG
规格参数	品牌:伊斯曼 型号:6763 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

基本性能 额定值 单位 测试方法

6g/m²·4h(0.4g/100in.²·4h)

光泽 (@45°)

108

光雾

0.8%

透明度

85%

密度

1.27g/cm³

透气率

490 mm x 241 mm (19.3 in x 9.5 in) (25 cm II/100in.4h tm)

比浓度对数粘度(膜)d 0.70

试验膜厚度 250微米(10mil)

一般透过率 89%

总透过率 91%

物理性能 额定值 单位 测试方法

屈服伸长 400g
400g

4%
4%

埃尔曼多夫抗撕裂性

13.7N(1400gf)
16.7N(1700gf)

抗撕裂传播,剖层撕裂方法

(@254mm/min(10in./min))	9.1N(2.1 1bf)
(@254mm/min(10in./min))	36N/mm(205 1bf/in.)
(@254mm/min(10in./min))	9.1N(2.1 1bf)
(@254mm/min(10in./min))	36N/mm(205 1bf/in.)
断裂伸长	
	400%
	400%
抗张强度@屈服	
	52MPa(7500psi)
	52MPa(7500psi)
拉伸模量	
	1900MPa(2.8 × 10 psi)
	1900MPa(2.8 × 10 psi)
PPT抗撕裂性	
	93N(21 1bf)
	93N(21 1bf)
抗张强度@断裂	
	59MPa(8600psi)
	55MPa(8000psi)
抗撕裂性,裤形撕裂方法	
(200mm/min)	36N/mm(205 1bf/in.)
(200mm/min)	36N/mm(205 1bf/in.)
机械性能额定值单位测试方法	1.27