VRT-2T一体化振动温度变送器VRT-2T

产品名称	VRT-2T一体化振动温度变送器VRT-2T
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:VRT-2T 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

VRT-2T一体化振动温度变送器VRT-2T一体化振动温度变送器是一种小型一体化、独立两线制、探头式变送器。它的两路4～20mA输出信号分别与被测物体振动速度的真有效值（烈度）和测量点温度变化成正比。该变送器安装简便，价格低廉，非常适用于对各类大、中型旋转机械和运动设备（如风机、水泵、减速机、轴承座、滚动磨擦体等），进行振动安全和温升安全的在线测量。

详细说明:VRT-2(T)型振动速度(及温度)变送器是一种小型一体化、独立两线制、探头式变送器。它的两路4～20mA输出信号分别与被测物体振动速度的真有效值(烈度)和测量点温度变化成正比。 该变送器安装简便，价格低廉，非常适用于对各类大、中型旋转机械和运动设备（如风机、水泵、减速机、轴承座、滚动磨擦体等），进行振动安全和温升安全的在线测量。 该变送器可与新力产品XD-2振动监控仪直接配用，也可方便的与DCS、PLC等计算机测控系统连接。主要功能及技术参数 ●振动测量特性:振动测量量程范围： 0～20mm/s （可选），振动测量频率范围： 10～1000HZ，振动测量抗冲击：量程上限5倍 振动测量综合误差：±5% ●温度测量特性：（温度测量是用户订购可选项，型号后加T，为VRT-2T型） ●温度测量量程范围：0～150°C，温度测量综合误差：±2% ●输出特性： 两线制 DC/4～20mA ●环境特性： 环境温度范围：－20～80°C，环境湿度范围：0～100% ●供电特性： 大工作电流：30mA （内设电压极性反接保护和工作灯指示） ●空载工作电压：15V /DC ，高工作电压：40V /DC，推荐工作电压：24V /DC ●负载特性： 负载阻值范围：0～1250Ω，大负载电阻测算（含传输线内阻）：Rmax=（V－15）/0.02 （其中V为供电电压） ●电气连接： VRT-2输出为一条四芯引出电缆，典型接线详见说明书。 ●外型

及安装结构： 外型￠50mm×88mm，温度探杆长度、直径可定制，质量约0.5kg；外螺纹安装规格：M27×2（或定制）；无温度选项另有一内螺纹安装孔，规格M10，孔深10mm。