

银泰型号MSA25E MSA25LE MSA30E 滑块

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 银泰型号MSA25E MSA25LE MSA30E 滑块 |
| 公司名称 | 天津福业动力机械科技发展有限公司 |
| 价格 | 200.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址） |
| 联系电话 | 022-83717179 13132097161 |

产品详情

1)

定位精度高，重现性佳线性滑轨平滑的滚动运动摩擦系数特别小，尤其静摩擦力与动摩擦力的差距很小，即使在微量进给时也不会有空转打滑的现象，解析能力与重现性**，因此可以实现 μm 级的定位精度。滑(2)低摩擦阻力可长时间维持精度线性滑轨的滚动摩擦阻力可减小至滑动导轨摩擦阻力的/20~1/40，其润滑结构简单，润滑容易，润滑效果优良，摩擦接触面的磨耗**，因此可以长时间维持行走精度

(3)可承受四方向的高负荷能力几何力学结构的**化设计，可同时承受径向、反径向与横方向的负荷，并保持其行走精度，同时可轻易地藉由施于预压与增加滑块数量，就可以提高其刚性与负荷能力。由施于预压与

增加滑块数量，就可以提高其刚性与负荷能力。

(4)适合高速化之应 摩擦阻力小的特性，对设备的驱动马力需求低，节省能源效果大，尤其运动磨耗小温昇效应低，可同时实现机械小型化与高速化的需求。

5) 组装容易并具互换之特性线性滑轨的安装只要在铣削或研磨加工的安装面上，以一定的组装步骤，即能重现线性滑轨的加工精密度，可降低传统铲花加工的时间与成本。并且其可互换之特性，可以将滑块任意配装在同型号的滑轨上，同时又保持相同的顺畅度与精密度，机台组装*容易，维修保养*简便。