

衡水实验室污水处理设备

产品名称	衡水实验室污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

衡水实验室污水处理设备

操作规程及注意事项1、该设备可以放置在室内也可以放室外，放室外时注意防冻做好保温工作。2、设备就位需保证地面水平。3、该设备的安装调试工作均由我公司提供，设备调试完成后打到自动状态即可，需要调整时与厂家联系切勿随意改变设备运行状态。4、不定期检查各溶药槽内药液的用量，切勿计量泵空转。5、定期检查更换石英砂、活性炭、铁碳填料用量。6、定期检查微电解箱内铁碳用量并及时添加。7、添加药剂时必须佩戴防护手套，若不慎进入眼中要尽快用大量清水清洗，严重时立即就医。8、添加二氧化氯消毒试剂必须先加水再加消毒粉。（严禁先加药粉再加水）9、更换后的活性炭移交至当地环保单位作危险废弃物处理。10、活性炭过滤罐每月反洗一次，活性炭每年更换1-2次，根据使用情况合理安排更换。六、药剂及配比1、（酸）：可选用工业用盐酸、乙酸、柠檬酸等。2、（碱）：工业纯碱（碳酸钠）、工业烧碱（氢氧化钠）。3、（PAC）：选用三氧化铝含量在27%~30%之间的聚合氯化铝。4、（PAM）：选用阴离子 700 万分子量的聚丙烯酰胺。5、（备用药剂）：破乳剂6、（CLO2 消毒试剂）：含量 10%以上。

七、自动控制系统自动化控制采用常规的集散型现场总线控制系统，也可采用的PLC控制系统，根据客户需要进行相应的定制。常规标准的控制系统由可时序控制器及自动化仪表组成的检测控制系统。控制系统主要的控制关系如下： 污水提升泵的自动控制
在调节池中安装液位计，控制提升泵的运作。当水位到达提升泵设计开启的高度时，提升泵自动开泵；当水位低于提升泵设计关闭的高度时，提升泵自动关泵。 兼有手动控制系统
所有设备正常状态下均由中央控制柜集中控制，为应付偶然有时需单个设备运作，中央控制台兼有手动系统，即各台设备的控制兼有独立性，可不与其它设备关联。所有控制系统的工作状态及各电机设备的工作、故障状态均可在中心控制室里中央控制柜的进行显示及报警，通过中央控制柜都可以对各设备实现手动—自动控制切换。八、销售服务我公司作为一个高起点，高素质的污水处理企业，已为国内外多家水处理工程提供了产品。优质高性能的技术产品和优良的售后技术服务，已被广大用户认可，并获得了良好的信誉。在该项目中，本公司将珍惜为该工程提供产品的制造和服务的机会，以所提供的

产品的售后服务承诺如下：A

售前服务：质量保证：本公司严格按照相关的国家及行业质量保证体系运作，保证设备用合理的工艺、优质的材料和高性能的配件制造而成，保证设备经正确安装、正常运转和保养，

在其使用寿命内具有满意的性能；设备制造完成后，我公司将对设备质量、性能

要求投标书及合同规定进行说细而全面的检验，我方出具产品质量合格证、检验记录。B 售中服务：我公司将随时和需方保持联络，同时积极配合需方监造人员的督促和检查工作，确保设备的整体质量性能和制造进度。C 售后服务：设备质保期 2

年，在包修期内，只要是正常使用下出现任何问题，我公司无条件

向客户提供服务。产品维修：接到报修后 1 小时内作出反应，并及时派维修人员赶到现场解决问题。

售后服务承诺 凡是我公司售出的产品，实行“终身维护，终身保修，免费设计选型，免费提供技术方案，合作一次，服务”。