

柔性固定式挡烟垂壁布 阻燃A级 幅宽1m 1.2m 1.5m 2m

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 柔性固定式挡烟垂壁布 阻燃A级 幅宽1m 1.2m 1.5m 2m |
| 公司名称 | 沧州一诺防火材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:冀伟诚 执行标准:GB8624 幅宽:1m-2m |
| 公司地址 | 河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址） |
| 联系电话 | 0317-3820731 13820145494 |

产品详情

柔性固定式挡烟垂壁布 阻燃A级 幅宽1m 1.2m 1.5m 2m

柔性固定式挡烟垂壁布已到了国标GB8624-2012阻燃A级要求，挡烟垂壁防火布阻燃布幅宽1m、1.2m、1.5m、2m等规格，可切割裁剪，柔性固定式挡烟垂壁布是一种经过特殊处理的纤维织物，具有紧密的编织结构和耐高温性能，能很好地保护物体远离热力点及火花区，并阻止燃烧或隔离燃烧。可大量使用在船舶业对船架构造及修理方面；也可使用在石油化工企业对金属结构等隔热、绝缘及需要焊接的地方，表现出了很好的防护适应性。用防火布加工成型的防火毯、是适用于在大型商城、超市、宾馆等公共娱乐场所进行动火施工时：如焊接、切割等；使用本产品可直接减少火花飞溅，起到将易燃、易爆危险品的隔离和阻断，并使人的生命安全和财产的完整得以保证。

防火布挡烟垂壁在各类建筑中的应用

- A、商场、地铁、展览馆等面积较大的场所顶部防火设计，由于场所较大，挡烟垂壁连接方便，安装起来也更为便利；
- B、易燃易爆工业厂房，要求挡烟垂壁耐火性较强，设置消防联动及控制中心，保障厂房安全；
- C、高层建筑地下停车场，距离短，分段多，安装较为费时复杂。

挡烟垂壁

用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于500

mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，自动下垂的挡烟垂壁。主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场合，能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动，以利提高在防烟分区内的排烟效果，对保障人民生命财产安全起到一定作用。