

# 汽相焊原装苏威Galden LS200和Galden HS215溶剂

产品名称	汽相焊原装苏威Galden LS200和Galden HS215溶剂
公司名称	上海锐一环保科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:苏威 型号:Galden 产地:意大利
公司地址	上海浦东新区浦电路489号611室
联系电话	021-50821883 15800744314

## 产品详情

汽相焊原装苏威Galden LS200和Galden HS215溶剂

Galden LS200和Galden HS215是专为汽相焊工艺设计的全氟化液产品线。窄的分子量分布以及非常强的碳氟键和灵活的醚键提供了使Galden LS200和Galden HS215适合在气相焊接中使用的特性。

### 特点

热传导液HS240气相液

沸点不同的牌号种类繁多

分子量分布窄

无闪火点

不可燃

无爆炸危险

优异的热稳定性和化学稳定性

与材料的相容性好

汽化热量低

蒸气密度大于空气

## Galden LS200和Galden HS215气相流体的好处

宽的工作温度范围以优化VPS工艺

大的过程稳定性和可重复性

无沸点漂移

快速无残留干燥

预热和加热过程在惰性气氛中进行

不会腐蚀或与建筑材料发生反应

无分解残渣形成

增强安全性

在高温下可以安全使用

无铅和气相焊接

### 基本物理参数

Properties项目	Units	LS200	LS215	LS230	H
Boiling point沸点	° C	200	215	230	
Density比重	g/cm <sup>3</sup>	1.79	1.80	1.82	
Kinematic viscosity粘度	cSt	2.50	3.80	4.40	
Vapor pressure气压	Pa	21	12	3.4	
Specific heat比热	J/Kg · ° C	973	973	973	9
Heat of vap. at boiling point潜热	J/g	63	63	63	
Thermal conductivity	W/m · ° C	0.07	0.07	0.07	
Coefficient of expansion	cm <sup>3</sup> /cm <sup>3</sup> · ° C	0.0011	0.0011	0.0011	0.00
Surface tension表面张力	dyne/cm	19	20	20	
Dielectric strength击穿电压	kV (2.54 mm gap)	40	40	40	
Dielectric constant介电常数		2.1	2.1	2.1	
Volume resistivity	Ohm · cm	1 · 10 <sup>15</sup>	1 · 10 <sup>15</sup>	1 · 10 <sup>15</sup>	1 ·
Average molecular weight	amu	870	950	1,020	

包装：5kg/瓶

详细联系上海锐一环保科技有限公司