

空调软连接布 国标纳米防火布 SGS检验合格

产品名称	空调软连接布 国标纳米防火布 SGS检验合格
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	品牌:冀伟诚 执行标准:GB8624 幅宽:1m-2m
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

空调软连接布 国标纳米防火布 SGS检验合格

空调软连接布国标纳米防火布是本厂送检SGS检验机构检验合格产品，该产品由SGS和国家建筑防火性能检验中心检验合格，符合GB8624-2012性能要求，纳米防火布主要采用防火不燃纤维，经特殊工艺处理后加工而成。主要特点：不燃、耐温、结构紧密、无刺激性、质地柔软有韧性，方便包扎表面凹凸不平的物体和设备。防火布具有很好的保护物体远离热火点及火花区，并阻止燃烧或隔离燃烧。

纳米阻燃帆布与中央空调连接方法1.风管式的如果是侧出风用空调帆布连接，如果是下出风用铁皮弯头再用空调帆布连接，如果风口和内机距离太远就用通风软管。2.空调出风口一般为方形散流器，呈方行多层可拆卸，一般用防火帆布连接，不会带过滤网，表面会很干净；送冷风时可能会有水珠挂在上面。3.中央空调回风口多呈长方形，又称单（双）层百叶风口，并带有过滤网，如果不常清洗，风口表面还会有黑色的灰尘积在角落里，很容易区分；回风口主要作用在于把污浊的空气吸回去。4.出风口装一段帆布有两个大的作用，一，可以隔断机器振动，使之传递不到风口上面；二，方便连接的施工，避免因为长度、宽度等尺寸不合适给安装带来麻烦。

防火布是什么材料的 一般防火布多少钱

防火布是一种特殊行业防护产品，一般防火布材料可分为玻纤材料、石棉材料、化纤材料、陶瓷材料、玄武岩材料、腈纶棉材料、涤纶材料的等等，本公司生产的国标A1、A、B1阻燃防火布材料采用玻纤布材质，石棉材质、陶瓷材质、化纤材质、涤纶材质5种防火布，经过深加工后，又分为三防布、硅胶布、硅钛布、纳米布、涂层布、pvc布、树脂布等，可根据客户要求加工而种规格颜色防火布，也可提供使用环境要求，为您适合使用的防火布，本厂一般防火布价格在3-15之间，一般防火布多少钱一平米价格防

火布厂家报价，详细的价格及规格参数，请联系客服，为您提供实时准确的产品信息及报价。