

# 聚氨酯管厂家 虎门聚氨酯管 越冠塑胶制品

产品名称	聚氨酯管厂家 虎门聚氨酯管 越冠塑胶制品
公司名称	东莞市越冠塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇东环路新城工业区
联系电话	18025240298 18025240298

## 产品详情

TPU透明肩带所采用的TPU材料和TPR材料的区别有：

1、TPU的硬度范围Shore A 60~Shore D 80，同时在这个范围内具有高弹性。通常TPU硬度范围在70-98A这个范围内，聚氨酯管厂，能做到60A的厂家比较少。

TPR的硬度范围更广在5-100A这个范围内，以SEBS为基材的改性材料可调整至更低的硬度。

2、TPU的耐磨性、耐油性、弹性比TPR优异。

3、TPU一般是透明色颗粒或者白色颗粒，TPR有黑色、白色、透明、本色之分，虎门聚氨酯管，形状为粒子，通常有圆球粒，聚氨酯管生产厂，椭球粒以及细圆条形，表面呈亮面，具有较好的反光性能。

4、TPU在-40~120 温度范围内具有柔性，而不需要增塑剂，TPR使用温度范围-45~90 。

主要原因是油漆里面都有腐蚀性液体，所以通常使用管的时候选择可耐腐蚀的管（PE管和双层管），如果选择用PU空气软管，会出现使用一段时间出现爆管，同时因为腐蚀的原因管径加大，腐蚀过的管会不光滑造成残留大量的油漆，这样在使用期间会有凝固的小颗粒流向喷嘴，从而堵塞喷枪。另外在选择PE管和双层油管的时候还有成本考虑，PE管价格会比较低一点，但不能折管，这样一般用于固定的自动喷枪上面。所以自动涂装设备上（往复机和自动涂装线）。双层油管价格比较高，但是有PU软管可折的特性，常用于压送式的手动喷枪喷涂。因此大家在使用管的时候就不会出现不管油还是气都使用PU气管（很常见），虽然方便但是在我们的喷涂后续会出现一系列问题，从而造成我们的不方便。

公司生产聚氨酯管：不同外径、不同内径、不同硬度、不同颜色、不同长度都可以订做；

聚氨酯弹性体的特性：

1. 强度高：在橡胶的硬度下聚氨酯弹性体的拉伸强度和撕裂强度比通用橡胶高得多；在塑料硬度下他的冲击强度和弯曲能量又比塑料高得多；
2. 耐油性：聚酯型聚氨酯弹性体的耐油性能不低于丁晴橡胶，与聚硫橡胶相当；
3. 高承载力：由于聚氨酯弹性体可以在保持橡胶弹性的前提下提高硬度，从而达到了很高的承载力，这是其他橡胶所不能兼容的；
4. 良好的吸振性能：聚氨酯弹性体对较大的变形作用表现出明显的滞后现象，聚氨酯管厂家，在这一过程中外力作用的一部分能量消耗于聚氨酯弹性体的内部转变为热能。因此，聚氨酯弹性体具有明显的吸振性能，也可称为阻尼性能。

聚氨酯管厂家-虎门聚氨酯管-

越冠塑胶制品由东莞市越冠塑胶制品有限公司提供。东莞市越冠塑胶制品有限公司是广东 东莞 ,塑料管的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在越冠塑胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创越冠塑胶更加美好的未来。