

嘉陵江水面助航浮标 直径1.8米聚乙烯材质航标安装应用

产品名称	嘉陵江水面助航浮标 直径1.8米聚乙烯材质航标安装应用
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:柏泰 型号:FB1800*1800 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

嘉陵江水面助航浮标 直径1.8米聚乙烯材质航标安装应用

在南充市（地级市），嘉陵江从北自双女石流入市境，向南依次流经舞凤乡、城市区、新建乡、火花乡、文峰乡、在鹤子岩进入南充县境。境内长26千米，先后接纳荆溪、螺溪、西河、泥溪、清水溪等支流，河道蜿蜒曲折。洪水期*大流速为4.09米/秒，枯水期*小流速为0.38米/秒，洪枯季节河道宽250 - 2500米，洪枯水位相差7.19米。多年平均*小流量115秒立方米，洪峰流量为1.35万秒立方米。洪枯差117倍。江心洲众多，漏港、叉道纵横，河流稳定。

我公司长期为国内外客户定做各种形状,各种规格大小的滚塑制品,可以根据客户详细图纸设计开模,可以为客户加工各种滚塑制品。采用滚塑制造的产品是针对产品体积大小、外形复杂、装配结构难度大，是其它塑料行业无法制作的；对小批量的订单，模具投入成本小，铝合金滚塑模具要求非常高，表面不允许有气孔，砂眼等缺陷，表面能做多种皮纹处理，模具简单、成本低廉，适合成型大型塑料制品。适合多品种、小批量塑料制品的生产。适合成型形状复杂的制品以及复合制品。节约原材料。制品壁厚均匀、无接缝。制品无残余力，不易发生变形。换色容易，当要改变制品颜色时，只需清洗成型模具即可。产品均采用韩国现代公司制造的食品级聚乙烯原料，无焊无缝，一体成型，耐酸碱，耐碰撞，耐高温（90℃），耐冷冻（-40℃）。

在整个拖带过程中应在船尾甲板安排人员拖带值班，要求值班人员密切注意浮标状态，与驾驶台保持密切联系、一旦发生浮标其倾角过大或浮标甲板上水，立即报告驾驶台，以便及时采取有*措施，避免造成拖翻浮标事故。

