

防火桥架价格 防火桥架 安徽佰盛

产品名称	防火桥架价格 防火桥架 安徽佰盛
公司名称	安徽佰盛消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616 13637219616

产品详情

实际桥架的工序和技术要求

- 1) 桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
- 2) 桥架安装必须横平竖直。
- 3) 桥架安装必须根据桥架大小，计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
- 4) 角弯必须有充分的弧度，防止将电缆拆散。
- 5) 桥架必须至少将两端加接地保护，电缆桥架防火，要求每隔20M接地一次，如果图纸上无明确如何接地点时，建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
- 6) 弹线定位：根据设计图纸确定桥架走向，从始端至终端找好水平线或垂直线，用粉线袋在线路的中心外进行弹线，防火桥架，按照设计图要求及施工验收规范规定，分别找出分线盒、分线口及支架的具体位置，用铅笔分别标注。一般支架间距为1.0-1.5m。

强腐蚀性环境应采用（F）类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料，防火桥架价格，提高桥架及附件的使用寿命，电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。除上述情况外，可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

电缆桥架，防火桥架厂，包括多节头尾相连、结构相同的桥架单元，桥架单元包括开设有散热孔的底板和沿底板两侧边延伸向上设置的侧板，靠近桥架单元头部的底板上设置有定位凸点，两边的侧板上分别沿纵向间隔开设有连接通孔；在桥架单元尾部延伸出的U形连接片的底部开设有与定位凸点位置对应的定位孔，在U形连接片的侧壁上开设有与桥架单元头部侧板上的连接通孔相对应的连接槽。本实用新型的优点在于结构简单，安装，适用于盘式或槽式电缆桥架。施工时，将相邻两节桥架单元的头

尾相连，二者的定位凸点和定位孔相对应，侧板上开设的连接通孔和连接槽相对应，使用的锁紧卡从连接通孔中插入固定即可，方便快捷。防火桥架价格-防火桥架-安徽佰盛由安徽佰盛消防器材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽佰盛消防器材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!