

ADS-08 背水压反渗漏防水涂料

产品名称	ADS-08 背水压反渗漏防水涂料
公司名称	河南恩洛网络科技有限公司
价格	.10/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:125 产地:广东
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路西七街
联系电话	13189002684

产品详情

背水压产品介绍

ADS-08背水压反渗漏防水涂料，以水泥为基料，掺以特种丙烯酸系列及助剂，具有活性化学物质，具有非常好的粘结性及抗渗能力，是优异的刚性渗透防水材料。ADS-08 背水压反渗漏防水涂料通过载体渗入到建筑墙面毛细孔中，干燥时膨胀，形成坚韧抗渗能力防水阻隔层，是相当苛刻使用条件下理想的防水涂料。无论是室内还是室外，地上还是地下砖墙、砖渣砌块墙、地下室混凝土墙体、挡水墙壁、绿化挡土墙、混凝土墙壁、清水池、游泳池、污水处理池、地下车库等都可以地到相当佳的防水防霉效果。特别适用于采用传统注浆工艺都解决不了的墙体渗漏难题，ADS-08背水压反渗漏防水涂料能“药到病除”解决渗缮难题。

背水压适用范围

屋面、厨卫间、地铁、隧道、游泳池、水库、水塔、水渠、桥梁等尤其适用于混凝土建筑物背水面渗漏效果的修复。

产品特点：

对混凝土基面有超强的渗透型；同时能与水泥基材发生水合反应；

粘结强度高，有韧性；优异的抗压强度；

固化速度快；耐水性能优异；

尤其对背水面具有非常出色的抗渗效果

配方中引入了强憎水助剂、涂层界面遇水具有“荷叶效应”

可在潮湿基面施工,施工工艺简便、劳动强度低.

施工工艺：

1, 无滴水基面

清理干净基面至混凝土层---基面湿润---将A组份倒入容器并搅拌均匀---将B组份按照配比(A组份：B组分=4:1)缓缓倒入盛装A组份的容器中并搅拌均匀---沿结构裂缝涂刷背水压反渗漏防水涂料步---30分钟左右,遍表干后涂刷第二遍背水压反渗漏防水涂料,30分钟左右表干后涂刷界面粘结剂---48h后进行后续工艺施工

2, 滴水基面

清理干净基面至混凝土层---采用强效速堵漏灵刮涂滴水基面---30分钟左右后至基面无滴水---将A组份倒入容器并搅拌均匀---将B组分按照配比(甲组份：乙组分=4:1)缓缓倒入盛装甲组份的容器中并搅拌均匀---沿结构裂缝涂刷背水面堵漏材料步--30分钟左右遍表干后涂刷第二遍背水压反渗漏防水涂料---30分钟左右表干后涂刷界面粘结剂---48h后进行后续工艺施工。

注意事项：

- 1, 防水基面应平整无浮尘,无油污,如基面太干燥需润湿基面处理;
- 2, 将AB组份按4:1比例在桶中混合,搅拌5-10分钟,使之充分均匀,推荐用量 $0.8-1\text{KG}/\text{m}^2$;
- 3, 涂刷时,对于裂缝的部位沿裂缝两侧个150mm宽度,始末端头超出300mm进行涂刷;对于有水渍的部位,超出水渍周边300mm并进行涂刷;
- 4, 适用于刷涂、滚涂或喷涂,使涂层厚度大于0.5mm;
- 5, 混合后的材料应在1小时内用完,否则超过可使用时间会急剧增稠固化,配制量根据需要使用量配制避免调配过多造成浪费;
- 6, 施工完成后24h内避免受水流冲击,常温下72h可达到大强度;
- 7, 背水压反渗漏防水涂料施工完毕达到大强度后,表面涂刷界面粘结剂,常温下48h后可直接进行批灰、批腻子及辅贴瓷片等后续施工工序;
- 8, 背水面堵漏材料为水性环保产品,无挥发性溶剂,无毒,无味、适用于任何场所施工;
- 9, 所用施工工具皆可用水清洗,方便、节约