

苏州建筑密封胶进行绿色建材评定指标检测

产品名称	苏州建筑密封胶进行绿色建材评定指标检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:建筑密封胶 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

建筑密封胶绿色建材评价是一个综合性能检测，包含了对企业、产品、环境等多方面的要求。拜恩检测以建筑密封胶的产品层次维度、产品生命周期、产品环境影响等多方面为基准，采用专业的检测设备，检测技术，通过量化的指标数据来判断建筑密封胶绿色环保评价，帮助企业完成真正的绿色建材评价，实现企业与环境的可持续性发展。

有关建筑密封胶绿色建材评价标准T/CECS 10029-2019即将在3月1号正式实施。T/CECS 10029-2019对硅酮密封胶、聚氨酯密封胶、聚硫密封胶、硅烷封端聚醚密封胶四类建筑密封胶产品的绿色建材评价做了详细规定。作为国内专业涂料检测第三方机构，结合密封胶的相关标准，通过定性及定量分析，帮助企业完成建筑密封胶绿色建材评价工作。

一、建筑密封胶要通过绿色建材评价对企业有什么要求？

- 1、企业三年内没有重大环境污染事故及重大生产安全事故
- 2、企业需要提供完善的管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、有效的第三方环境监测报告、EPD环境影响及碳足迹检测报告及相关企业应用技术文件
- 3、企业固废、危险废弃的手机、贮存、处置需要严格按照GB18599、GB18597等相关的规定来执行。

二、硅酮密封胶绿色建材评价需要检测哪些指标？

- 1、资源属性评价指标：新鲜水消耗量
- 2、能源属性评价指标：单位产品综合能耗
- 3、环境属性评价指标：单位产品废水排放量、总挥发性有机物、烷烃增塑剂

4、品质属性评价指标：施工性能（表干时间、挤出性能）、邵氏硬度、拉伸粘接性能、拉伸粘接强度保持率、密封胶等级、质量损失率、弹性恢复率、施工工艺参数等

三、聚氨酯密封胶绿色建材评价需要检测哪些指标？

3、环境属性评价指标：单位产品废水排放量、总挥发性有机物、苯、甲苯、甲苯二异氰酸酯

4、品质属性评价指标：施工性能（表干时间、挤出性能、适用期）、密封胶等级、质量损失率、弹性恢复率、施工工艺参数等

四、聚硫密封胶绿色建材评价需要检测哪些指标？

3、环境属性评价指标：总挥发性有机物含量

4、品质属性评价指标：施工性能（表干时间、适用期）、密封胶等级、质量损失率、弹性恢复率、施工工艺参数等

五、硅烷封端聚醚密封胶绿色建材评价需要检测哪些指标？