

# 钢丝绳芯输送带 钢丝绳皮带

产品名称	钢丝绳芯输送带 钢丝绳皮带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

## 产品详情

耐磨钢丝绳输送带 橡胶钢丝绳芯输送带 川泽翔

产品用途：3.品种：按覆盖胶性能可分为：普通型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯输送带，耐热型钢丝绳芯输送带，耐磨型钢丝绳芯输送带，耐寒型钢丝绳芯输送带，耐酸碱型钢丝绳芯输送带，耐油型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯输送带等品种。

品种：按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。

按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型

提升机防撕裂钢丝绳胶带斗提机钢丝绳胶带?可根据图纸免费提供数控冲床打孔，数据准确，提高现场安装速度。提供斗提机钢丝绳提升带专用接头夹具：合金接头夹具、钢板接头夹具。采用国内外精确设计理念，技术含量高，与提升带匹配度为100%。无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。长期与各大水泥厂及设计院合作研发，产品不断改进优化,上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。

提升机防撕裂钢丝绳胶带斗提机钢丝绳胶带?用途：可广泛用于煤碳、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域物料输送，斗提机钢丝绳提升带用于垂直输送物料，广泛用于建材、化工、轻工、机械、电力、水泥、抽油机、粮食等部门。?斗提机钢丝绳输送带无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。长期与各大水泥厂及设计院合作研发，产品不断改进优化,上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。??斗提机钢丝绳输送带

?斗提机钢丝绳胶带

1) 带的强度规格：ST630.ST800.ST1000.ST1250.ST3150.ST3500.ST4000.ST4500.ST5000.ST5400.ST6300?

(2) 带宽：100mm-3000mm? (3) 覆盖胶：上下工作面：5mm--10mm 斗提机钢丝绳输送带特点；拉伸强度大，抗冲击力好，寿命长，使用伸长率小，成槽型号，耐曲挠性好，使用于长距离，大运量，高速输送物料。

斗提机钢丝绳输送带用途；可以广泛用于煤矿，矿石，港口，冶金，电力，化工等领域物料输送。按覆盖胶性能可分为；普通型，阻燃型，耐寒型，耐磨型，耐热型，耐酸碱型等品种。按内部结构可分为；普通结构型，横向增强型，预埋线圈防撕裂型。斗提机钢丝绳输送带根据使用环境和要求的不同分为很

多规格和型号：根据运输量的大小按宽度分为：B500、B600、B650、B800、B1000、B1200、B1400、B1600、B1800、B2000等常用型号（B代表宽度，单位为毫米）