嘉兴市油漆涂料腻子胶水检测

产品名称	嘉兴市油漆涂料腻子胶水检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

耐高温油漆产品装扮:需要固定的,而不是随心所欲,要根据产品针对的消费群体、消费目标、消费价值、消费周转期、消费习惯来确定的,产品的消费群体比较简单,符合什么样人的胃口,大众化就可以了。

耐高温油漆技术标准:

颜色:各种颜色

产品特点:漆膜丰满,光泽高、硬度高、漆膜机械性能和化学性能好。

产品组成:

项目

组成成份 成膜物质

特种丙烯酸树脂,脂肪族异氰酸酯等 固体粉料 优质颜填料

助剂

流平剂、分散剂等

配套稀释剂

耐高温油漆专用稀释剂

检验方法 供货粘度(涂4#杯/25) s 90-110 gb/t1723 细度

 $10 \mu m$

固体份(wt)% 60

gb/t6751-86

贮存稳定性

>12个月干燥,阴凉干燥,密封原桶,

耐高温油漆,又称:"耐热漆",顾名思义,经高温氧化和其他介质腐蚀的油漆,分两种:有机硅和无机硅。有机硅耐温100 -800 之间,无机硅耐温800~1800度。

传统耐热漆的高温极限在1200 左右,在很多情况下耐温不够,极大的影响了涂料或油漆的使用范围,如:窑炉内壁、石墨电极、高温金属等高温物体上,这些材料工作时温度达1500 左右,在高温下损耗很大,有时会影响正常的作业。

采用新技术生产的无机硅耐热漆,选用优质的高温材料,把耐高温幅度提升到1800 ,短时温度达2300 ,且可长时间耐火烤。