

80型桥梁伸缩缝橡胶条更换及安装

产品名称	80型桥梁伸缩缝橡胶条更换及安装
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝的胶条可不是人们认为是为了缝隙伸缩安装的，桥梁伸缩缝的伸缩量是看槽宽，这就是我们常说的为什么会有40、60、80等这些间距，其实就是槽宽的间距，因为安装桥梁伸缩缝的地方桥梁下面有滑动支座，这样就可以方便伸缩了。

桥梁伸缩缝胶条的主要作用防水防尘，为了不让杂物进入缝隙，影响伸缩。

至于胶条的安装可以说就很简单了，先将一端塞进各种孔型的型钢一端，然后拉伸另一端，另一端型钢的时候见过安装自行车内胎用的那种弯形工具不，用这种工具把胶条弯进去即可。

桥梁伸缩缝密封胶条注意事项：

- 1、桥梁伸缩缝胶条从弹性缝一端开始装置，也能够从中心向两头装置，切记不要从两头向中心装置。
- 2、装置伸缩缝胶条之前要将弹性缝内的杂质整理洁净。
- 3、装置好伸缩缝胶条之后，一定要在检测一遍，要让伸缩缝胶条充分的嵌入胶条装置槽内，不能有漏掉的当地，只要装置好的桥梁伸缩缝胶条才干起到防水防尘效果，不让杂物进入桥梁伸缩缝缝隙，影响其弹性。

伸缩缝在车辆荷载的效果下及各种要素的影响下，很容易遭到破坏，如锚固混凝土的开裂、破损，伸缩缝的卡死，材料老化，锚固件损坏及橡胶条破损。缘由有：规划不妥，规划量缺少、选型不妥及两边的后浇砼及铺装层材料等填充物未做出理解规矩；伸缩缝设备自身刚度不够，锚固件强度缺少，在荷载重复效果下，产生不同水平破坏。

施工方法不妥，材料选择不妥，距离没有按规划恳求设置，定位角钢方位不正确，锚固钢筋焊接不健壮。或预埋钢筋的方位不精确，填充砼强度，维护时间，粘结性战役整度等未能到达规划规范，梁板的预制与设备不符合规划恳求。

交通流量大、车速快、载重车辆多、车轮的冲击力使伸缩设备构件破损、零落、松动、以至惹起破坏，严重影响行车，伸缩缝里的日常清算维护不妥，防治办法：合理选用伸缩缝设备，保证伸缩设备的刚度和锚固件的强度质量

桥梁弹性缝是桥梁设备的重要部件，关于桥梁的正常运用以及受用寿数都有着极为重要的效果。但是桥梁弹性缝是桥梁的单薄方位，简略呈现病害，其病害会损坏桥梁设备的正常运用，缩短桥梁设备的寿数，因此应当引起咱们的满足重视，做好桥梁弹性缝病害的防治与保护作业，促进我国的桥梁作业建设作业的快速展开。

桥梁弹性缝是桥梁必需品；桥梁弹性缝是为了增加桥梁结构对外界温度的习惯能力。可以满足桥梁表面形变的要求，一般桥梁弹性缝设置在两桥梁梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接方位上设置。弹性缝一般在平行或许笔直于桥梁轴线的两个方向上，在这两个方向上均能安闲缩短。近几年国内公路运输业快速房展，为了习惯通行量的要求弹性缝的规划不断地改善，力求大极限的延伸桥梁的运用年限。