

# UL2468蓝白排线 红白排线电子线——江苏辰安厂家

产品名称	UL2468蓝白排线 红白排线电子线——江苏辰安厂家
公司名称	无锡辰安光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辰安光电 型号:2468 产地:江苏无锡
公司地址	江苏无锡市锡山区东北塘黄兴路9号
联系电话	0510-88704513 13338118216

## 产品详情

辰安UL2468线适用于灯饰、数码相机、仪器仪表、充电器、音响、医疗设备、玩具、家用电器及电路板等领域，一般使用在电子、电器及设备仪器内部连接线，灯具以及电机引出线等连接线材,当暴露于有油环境时，不得超过 60 ° C或80 ° C。

UL2468具有抗酸、耐油、防霉等性，方便剥皮及剪裁；能承受一定的机械外力与耐磨性；芯线颜色鲜明，安装方便简单等特性。具体参数如下：

### UL2468线缆结构

导体：单根或绞线3216AWG裸铜或镀锡丝

绝缘：PVC绝缘

芯线颜色：任意颜色rv'v

### UL2468技术参数

额定电压: 300V

额定温度：80 ° C

燃烧测试：通过UL VW1垂直耐燃试验

以上就是无锡辰安光电的UL2468线的简单介绍，希望对您有所帮助，如果想了解更多，可以咨询小编为您解答。

辰安电线订购须知：

1、生产时间：

有现货的产品，什么时候下单什么时候就可以发货，长三角慢第5天到货。需要定做的看量定。一般淡季3-5天可以发货，旺季一般为5-7天可以发货。

2、所用材料:

镀锡铜丝采用江铜公司出品的高纯阴极铜为原料。铜丝按国标GB/T 3953-2009标准生产，导体电阻符合国标GB/T 3956-2008标准要求；塑料绝缘为原料聚氯乙烯PVC生产，使用温度为80 -105 ，硅胶线电线为硅橡胶原料，耐温范围为-60 +200 ，交联照射线高温线采用XL-PE，耐高温在105 -150 ，颜色可以根据您的要求定做。胶料和铜丝均通过ROHS检查报告。

3、发货准则:

运费由买家承担，我公司有义务为客户提供运费咨询服务，有义务将客户的产品送到的收获地址。我公司已经跟多家（快递、物流）鉴定合约，有义务保障客户的电线。200公斤以下在长三角地区均为0.8元/公斤收取在加上10元首付，200公斤以上的客户不建议客户选择快递，期望客户能够物流公司服务站点。

客户如果选择的是快递，我公司有义务将电线送到贵公司，客户如有客户的物流，我公司负责将产品送到的物流服务站点。