

北京温控门租赁安检门测温门出租安检设备安检仪租赁

产品名称	北京温控门租赁安检门测温门出租安检设备安检仪租赁
公司名称	北京恒安信宏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒安信宏 型号:HAXH 产地:北京
公司地址	大兴区六合庄临11号17号院
联系电话	01067255431 18516995575

产品详情

北京温控门租赁安检门测温门出租安检设备安检仪租赁

安检机参数

基本参数指标：

外形尺寸（不含接物架）：1664mm（长）*746mm（宽）* 1148mm（高）

通道尺寸：500（宽）× 300（高）mm

传送带速度：0.20m/s

传送带额定负荷：150 kg

分辨力：0.0787 mm金属线

空间分辨力：水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm

穿透分辨力：直径0.127mm

穿透力：27mm钢板

胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全

泄漏剂量：0.11Gy/h

X射线发生器：

射线束方向：底照式

泄漏电流：0.1mA

管电压：100--160 kV（可调）

射线束发散角：80°

冷却 / 工作周期：密封式油冷 / 100%

单次检查剂量：0.7微希沃特

图像处理系统：

X射线传感器：L形光电二极管阵列探测器，12bit深度

显示器：高分辨率17英寸液晶显示器

彩色图像显示：根据物质材质，24位彩色显示

边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强：图像细节更加清晰

高穿透显示：提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰。

低穿透显示：提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰。

放大镜：局部放大功能，动态放大显示

增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉：显示前20幅图像，并对当前图像可进行任何图像处理

图像复原：图像显示恢复到初状态

图像存储：实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

使用环境：

工作温度 / 湿度：0 ~ 45 / 5% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度：-20 ~ 60 / 5% ~ 95% (不冷凝)

工作电压：220VAC(±10%) 50 ± 3Hz

功率损耗：1.0KW

噪声级：55db

