

柔性隔离器手套箱

产品名称	柔性隔离器手套箱
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

柔性隔离器是在综合各种WIBO系统优点的基础上设计的，形成一个封闭的系统，保证最大限度的安全。

柔性隔离器（带手套孔）适合用于各种活性成分和剧毒材料的灌装、称重或采样。其设计根据具体应用和要求实现的工艺来决定。系统可用于负压条件下的各种应用，安全密封等级可达 $<1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。进料和出料界面通过连续的衬里衔接。纤维桶和容器通过双O型圈停放。使用的连续衬里具有高保护等级和方便处理的特点。经过适当折叠后，薄膜装载容量可达80m。手动密封系统可方便地封闭连续的衬里，安全等级高（OEB 5）。柔性隔离器使用的薄膜特别能耐撕裂和穿刺，可使用各种类型的材料，比如PU、PE、PVC等。安装包包括夹具和用于固定的部件、连接到到WIBO空气系统的空气接头和用于覆盖（称重工作区）的工作盘，这样就保证能简便和快速安装柔性隔离器。夹具到位后，可用WIBO系统控制进行泄漏测试（真空测试）。

如果没有WIBO系统，柔性隔离器也可以设计在单独的框架上。这种系统不需复杂的清洁

程序和清洁验证步骤，因此特别适用于需频繁更换产品的应用。除了投资成本低之外，柔性隔离器还具有安全性能高（ $<1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ）的特点。