

(vertiv维谛) 艾默生R48-500A通信电源10A电源模块

产品名称	(vertiv维谛) 艾默生R48-500A通信电源10A电源模块
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:R48-500A 规格:48V10A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221(注册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

艾默生整流模块(R48-500A)电流范围10%~100%额定电流,不平衡度应优于 $\pm 5\%$ 的输出额定电流值。R48-500A电流范围50%~100%额定电流,不平衡度应优于 $\pm 3\%$ 的输出额定电流值

艾默生整流模块(R48-500A)176Vac~300Vac输入,模块输出功率为96%额定功率,即500W。90Vac~176Vac输入,模块输出采用线性限功率

输出缓启功能 模块开机瞬间,输出电压可缓慢上升,上升时间可以设置

风扇转速 模块的风扇转速可以自动调节

艾默生整流模块(R48-500A)过压保护方式

整流模块R48-500A有输出过压硬件保护和输出过压软件保护,硬件过压保护点为 $59.5Vdc \pm 0.5Vdc$ 之间,硬件过压保护后需要人工干预才可以开机。软件保护点可以通过监控模块设置,设置范围为 $56Vdc \sim 59Vdc$ (要求比输出电压高 $0.5Vdc$ 以上,出厂默认值为 $59Vdc$)软件过压保护模式有两种,可以通过后台维护软件选择:

1. 一次过压锁死模式当整流模块输出达到软件保护点后,整流模块关机并保持,需要人工干预方可恢复工作。

2. 二次过压锁死模式整流模块软件保护后,关机5s内自动开机,如果在设定时间内(默认为5分钟,可以通过监控模块设置)发生第二次过压,整流模块则关机并保持,需要人工干预方可开机。人工干预方法:可以通过监控模块复位整流模块,也可以通过从电源系统上脱离整流模块来复位

艾默生R48-500A温度限功率 - 20 ~ 45 , 500W。 45 ~ 75 , 线性降额。 75 以上 , 0W

艾默生R48-500A/R48-500 整流模块七大主要特点

艾默生R48-500A/R48-500整流模块采用有源功率因数补偿技术，功率因数值达0.99。 ?

艾默生R48-500A/R48-500电源系统交流输入电压正常工作范围宽至90Vac ~ 290Vac。 ?

整流模块采用全面软开关技术，额定达91%以上。

整流模块辐射。采用的电磁兼容设计，整流模块能够满足CE、NEBS、YD/T983等国内外标准要求。

整流模块的传导和辐射均能达到Class B的要求。 ?

整流模块安规设计符合UL , CE , NEBS标准。 ?

模块功率密度高。

整流模块采用无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1分钟。

艾默生R48-500A/R48-500整流模块有输出过压硬件保护和输出过压软件保护。软件过压保护方式有两种选择：一次过压锁死模式、二次过压锁死模式

以上便是艾默生R48-500A/R48-500 整流模块七大主要特点

产品详细介绍

艾默生NetSure212 C23嵌入式电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验，为满足4G、FTTx、数据通信设备、传输设备和接入设备等网络需求而设计的高可靠、高功率密度、全数字化通信电源系统。

艾默生NetSure212 C23系统特点

采用标准19英寸结构设计，具有良好的通用性

体积小，重量轻，嵌入式安装，节省机房面积和安装成本

全正面操作，方便维护

输入电压范围宽，电网适应能力强

整流模块的工作温度范围宽，环境适应能力强

无损伤热插拔，在线维护，方便快捷

具有全方位的防雷保护设计，提供多路直流配电输出

具有完善的蓄电池管理功能，有效提高蓄电池的使用寿命

提供RS232、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控

艾默生NetSure212 C23出色的节能环保特性

节能：休眠节能专利技术，有效降低综合运营成本

节地：嵌入式安装，全正面维护

环保：满足欧盟RoHS标准和中国环保指令，EMC满足EN55022 Class A

艾默生NetSure212 C23系统技术参数

系统配电说明

供电方式：单相三线

电池熔丝：30A × 1

输出分路：10A × 4，20A × 2 电池保护，熔丝

输入特性

输入电压：80~300Vac 相电压

输入电压频率：45~65Hz

功率因数：0.99

NetSure212C23嵌入电源输出特性

输出电压：-42~-58Vdc

输出电流：40A 40A@48Vdc

额定效率：92%

NetSure212C23嵌入电源模块配置

监控模块：M225S

整流模块：R48-1000A / R48-500A 满配2个

艾默生NetSure212 C23机械参数

NetSure212C23 482.6 × 290 × 44 10 kg

R48-1000A/R48-500A 86.5 × 241.1 × 40.8 1.2kg

M225S 43 × 220 × 44 0.5kg