

# 河北绝缘脚手架生产厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 河北绝缘脚手架生产厂家                  |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司               |
| 价格   | 3200.00/米                    |
| 规格参数 | 品牌:悦明<br>材质:玻璃钢<br>产地:河北     |
| 公司地址 | 中储广场F座                       |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

## 产品详情

### 河北省绝缘脚手架生产商

悦明河北省绝缘脚手架生产商

1. 在应用前，完全查验已构建好的钢管脚手架，确保遵照全部的安装注意事项，确保钢管脚手架的零件沒有一切毁坏。
2. 当钢管脚手架早已校正且全部万向轮和调整腿早已固定不动，才可以爬上此钢管脚手架。
3. 当服务平台上有些人 and 物件时，不必挪动或调节此钢管脚手架。
4. 从钢管脚手架的内部根据服务平台的张口进到作业平台。
5. 假如在底座一部分提升了竖直的拓宽设备，务必在钢管脚手架上应用外支撑点或扩宽工具开展固定不动。
6. 当服务平台高宽比超出1m时，务必应用安全护栏。
7. 依照使用说明书在钢管脚手架上安裝和锁住拉强筋壮骨（外支撑架），以提高其牢固性。
8. 构建时，轮脚的刹车踏板须停下，一定要调整好水准。
9. 相接处的锁扣要保证联接牢固。

10. 直爬梯、服务平台板、须卡紧架构，听见咔哒声。

11. 单总宽钢管脚手架的服务平台板高宽比超出1m时，双总宽钢管脚手架的服务平台板高宽比超出2m时，务必

用外支撑架。

12. 外支撑点联接竖杆处须扭紧，不可以松脱，务必坚固的卡死竖杆，下方不可以悬在空中，下方要和路面贴实。

15. 服务平台高宽比超出6m时，务必用悬索绳。

16. 挪动时轮脚的刹车踏板须松掉，外支撑点下方须离地，钢管脚手架上有些人时禁止挪动。

17. 禁止在上面应用造成较强撞击力的工具。

18. 钢管脚手架禁止在风大中应用，禁止过载应用。

19. 钢管脚手架只有在牢固的路面(整平硬地、水泥地面)等上应用，禁止在软路面上应用!

20. 全部实际操作工作人员在构建拆装和应用钢管脚手架时，须戴安全头盔，注意安全!