

蓝科 聚氨酯玻璃胶生产流水线设备 密封胶灌装设备

产品名称	蓝科 聚氨酯玻璃胶生产流水线设备 密封胶灌装设备
公司名称	临沂市兰山区顺源机械设备厂
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:蓝科 型号:LK-1185 产地:临沂
公司地址	临沂市兰山区
联系电话	15762007792

产品详情

中型密封胶设备 结构胶设备 玻璃胶灌装设备、 在接触式密封装置中，毛毡密封是简单的一种，它广泛应用于低速、常温、常压的电机、齿轮箱等机械中，用以密封黄油、滑油。毛毡密封还适于防尘，但不宜用作气体密封。毛毡密封用作液体密封时，介质的粘度越大则密封效果越好，对于象煤油这一类粘度较小的液体，毛毡密封的效果很差。在毛毡密封中如果使用粗毛毡，则轴的圆周速度只允许在3米/秒以下，若用优质细毛毡，

则速度可提高2-3倍，但不能超过10米/秒。如果设计得当，而且轴的硬度高，表面光度好，润滑充分，那么，在个别情况下毛毡密封还可在20米/秒的高速下正常工作。毛毡密封的使用温度一般不超过90℃，使用压力一般为一个大气压力。盘根密封在轴与壳体(盘根箱)之间缠绕盘根，然后用压盖和螺钉压紧。盘根密封广泛应用于各种泵类(如水泵、真空泵等)的密封，用作液体或气体介质的封严装置。盘根密封可用于高温、高压，其密封压力可达12公斤/厘米，介质温度可达250℃。但是盘根密封的速度却较低。例如，用于水泵时，其使用速度上限为6米/秒。这是因为盘根填料不耐磨，而盘根与轴的接触摩擦面很大，且盘根对轴的压力也很大，因而发热及磨损严重。如果密封介质的压力较高，还必须将螺钉拧得更紧，使盘根对轴的压紧力更大，这样才能保证高压密封不漏。此时，轴的转速必须降得更低。可见，压力和转速是互相联系的，压力较低时，可允许转速高一些;若压力较高，则必须降低转速，以满足高压密封的要求。一般盘根密封产生泄漏的原因，是由于摩擦产生高温，使盘根中某些成分挥发或碳化而形成漏泄间隙。此时，可更换新的盘根以恢复其密封性能。盘根成本很低，这是其他各种高压密封所不如的。但是，盘根密封所占的体积和重量很大，远不如石墨密封和涨圈密封紧凑、轻巧。密封胶常用于真空袋和模具制件的密封，密封胶带必须有足够的粘性跟模具表面粘贴得很好，但是又不能太粘以致真空袋薄膜上的密封胶带不能撕下来以备重新定位使用，同时在固化后，密封胶带必须从模具表面上干净的撕下来

。密封胶对各种材质表面都有极强的粘结力，同时具有优良的耐候性、耐老化性及防水性，对被粘物表面有密封、减振、保护等作用，对模具和真空袋膜具有优良的粘附力和密封性能，从而保证了真空生产过程中严格的密封要求。密封胶的应用领域主要是船艇、机柜、汽车、电器、集装箱、冰箱、装饰、门窗、机械等。