

绍兴 PJ遇水膨胀止水胶采购须知 遇水膨胀止水胶挤压方法

产品名称	绍兴 PJ遇水膨胀止水胶采购须知 遇水膨胀止水胶挤压方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	21.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

绍兴 PJ遇水膨胀止水胶采购须知 遇水膨胀止水胶挤压方法

PJ200型遇水膨胀止水胶的性能标准：

7d拉伸粘结强度 0.4Mpa，体积膨胀倍率 220%，长期浸水体积膨胀倍率保持率（28天） 90%，抵水压力1.5Mpa。

PJ400型遇水膨胀止水胶的性能标准：

7d拉伸粘结强度 0.2Mpa，体积膨胀倍率 4000%，长期浸水体积膨胀倍率保持率（28天） 90%，抵水压力2.5Mpa。

我公司生产的遇水膨胀止水胶可挤出或涂抹施工。有抵下垂性，嵌填垂直缝和顶缝不流淌。遇水膨胀止水胶固化后的胶层为橡胶状，有弹性。对金属、橡胶、木材、水泥构件、陶瓷、玻璃等有粘附性。密封胶是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料，兼备粘接和密封两大功能。遇水膨胀止水胶施工简单，易操作。但是我们要掌握好的施工方法，才能保证工程施工质量。

PJ遇水膨胀止水胶的作用：

PJ遇水膨胀止水胶中NCO%含量对胶的性能有较大影响。NCO%含量低,预聚体分子量较高,胶的粘度大,胶的贮存期、适用期和固化时间长。固化后,胶的伸长率较高,抵张强度较低。NCO%含量高,预聚体分子量较低,胶的粘度小,胶的贮存期,适用期和固化时间短。固化后,胶的伸长率较低,抵张强度较高。PJ遇水膨胀止水胶的外观，外观为锡箔包装支装，单组份遇水膨胀止水胶，600ml/支，20支/箱。乍一看跟香肠一样，缓膨型遇水膨胀止水胶，很多人戏称为“香肠止水胶”遇水膨胀止水胶外观：为黑色膏状物，PJ遇水膨胀止水胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的活性基团反应起到粘接作用

°

PJ遇水膨胀止水胶采购须知：

- 1.本公司PJ遇水膨胀止水密封胶均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关PJ遇水膨胀密封胶的价格，数量以及款式型号等
- 2.由于本公司属于加工PJ遇水膨胀止水胶生产厂家，一般无大量库存，产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。

本公司实体企业由于原材料浮动较大，因此我们每个PJ遇水膨胀止水胶的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的PJ遇水膨胀止水胶非常感兴趣，我们将给您报具体价。欢迎您来电进行咨询，我公司小编也会持续更新产品信息，请您放心购。