## 手动加长杆闸板阀,加长杆插板阀

产品名称	手动加长杆闸板阀,加长杆插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨,法兰式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73X、H-10C手动加长杆闸板阀,加长杆插板阀具有多种阀座可供选择,并且可依据现场控制需求,配备电动或气动执行器,实现阀门的自动化操作。本公司生产的刀型闸阀、浆液阀、插板阀能很好地解决在电力、石油、化工、造纸、城建、污水环保工程、冶金、水泥厂等行业所遇到的固体粉沫及浆类介质的耐磨损难题。

手动加长杆闸板阀,加长杆插板阀具有切断介质的功能,使得阀门关闭不受介质阻塞。此阀门一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用,温度一般在120 以下使用,高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露,硬密封根据不同泄露等级检验。

手动加长杆闸板阀,加长杆插板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4
1.11.8
100 425
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
手动加长杆闸板阀,加长杆插板阀主要零部件材质
体、盖
闸阀
阀杆
密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁
碳钢、不锈钢
不锈钢
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
手动加长杆闸板阀,加长杆插板阀主要外形及连接尺寸(mm):PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43 X、PZ43Y
MPa
DN
L
D
D1
D2
н

N-M

D0

W(Kg)

1.0

4-M16

8-M16

8-M20

12-M20

16-M20

16-M22

20-M22

20-M27

24-M27

24-M30

28-M30

32-M36

1.6

8.5

10.7

23.5

40.7

12-M22

16-M27

20-M30

20-M36

24-M36