

银泰MSA45LE,MSA55LE,MSA65LE滑块

产品名称	银泰MSA45LE,MSA55LE,MSA65LE滑块
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

产品详情

低组装MSB系列：MSB15TS MSB15SMSB20TS MSB20S MSB25TS MSB25S MSB30TS MSB30S MSB35TS MSB35S MSB35LS

MSR系列：MSR25S MSR25LSMSR30S MSR30LS MSR35S MSR35LS MSR45S MSR45LS MSR55S MSR55LS MSR65S MSR65LS

高组装MSA系列：MSA15E MSA20EMSA20LE MSA25E MSA25LE MSA30E MSA30LE MSA35E MSA35LE MSA45E MSA45LE MSA55EMSA55LE MSA65E MSA65LEMSA15S MSA20SMSA20LS MSA25S MSA25LS MSA30S MSA30LS MSA35S MSA35LS MSA45S MSA45LS MSA55SMSA55LS

PMI直线导轨使用注意事项：

- （一）拿取：1、滑块及滑轨在倾斜后可能因本身重量而落下，请小心注意。
- 2、敲击或摔落滑轨即使外观看不出破损，但可能造成功能上的损失，请小心注意。
- 3、请勿自行费分解滑块，因可能导致异物进入或对组装精度造成不利之影响。

（二）润滑：1、请先擦拭防锈油后再封入润滑油（脂）使用。

2、请勿将不同性质之润滑油（脂）混合使用。

3、采用润滑油润滑时，会因不同安装方式而异，请先与PMI联络。

（三）使用：1、使用环境温度请勿超过80 ° C,瞬间温度请勿超过100 ° C。

2、将滑块从滑轨上拆卸或替换滑块时，请利用假轨协助安装，非必要时请勿将滑块拆离滑轨。

3、特殊环境下使用，如经常性震动、高粉尘、高低温等等，请与PMI联络。

（四）存放：存放线性滑轨时青确定涂上防锈油封入指定的封套中，并采水平放置且避免高低温及高度潮湿的环境。