

武藤20KW车载静音柴油发电机

产品名称	武藤20KW车载静音柴油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	24900.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 启动方式:电启动
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

武藤20KW车载静音柴油发电机

柴油机与机的大差异：1) 缸内受压物不同。柴油机在紧缩冲程阶段是对空气进行紧缩；机在紧缩冲程阶段是对及空气混合物进行紧缩。2) 焚烧方法不同。柴油机依托雾化柴油喷向高压气体自燃；机依托火花栓焚烧。3) 适宜的场合不同柴油发电机适宜户外施工长时间运用发电机适宜家里暂时停电运用，是做为一种应急设备。

因在条件下易燃易爆，给主张机加注应在停机并待机冷却后才华够在通风超卓的当地加注燃油。加油时严禁吸烟、明火或火星。加注燃油不要溢出油箱（加油口没有燃油），从头加注后，油箱盖关闭。假定加油时有燃油溢出，应措擦洁净，并主张机起动之前使之通风单调。检查油底壳的机油量，将曲轴箱旁的量油尺抽出，查询机油面的是否契合规矩的要求，否则应增加机油，对柴油机，冬季加8号或11号柴油机油，夏天加14号机油。在检查是，如发现油面在规矩以上时，应仔细剖析机油增多的原因，一般有三个方面的原因。

武藤20KW车载静音柴油发电机

仿照控制。通过丈量设备的实践作业参数和设置值，能够根据其差错调整相应的物理量来控制和调整。控制信号是一个接连的函数，参数是仿照的，一般通过常规的采样方法，他也能够被转化成离散时间，可是不管有多大的差错，都应该侍从接连的调整设置。柴油发电机组属非接连作业发电设备，若接连作业12h，其输出功率将低于额外功率约9。干质量是指未加注燃油、机油和冷却液的主张机质量。比容积和比质量越小，主张机结构越紧凑。水冷静音柴油发电机操作静音柴油发电机高温保护：高温处均有高温标志以及高温报警设备，并通过人机界面操作完结机组作业，防止了人与机组直接触摸而带来的损害。

武藤20KW车载静音柴油发电机

机组型号		YOTO26000TL5A-TDE	
发电机	励磁方式	AVR电压自动调节	
	后备输出功率	21KW	
	额定输出功率	20KW	
	额定电压	230V	230V/4
	后备电流	69.5a	每相26
	额定频率	50HZ	
	相数	单相	三相
	功率因数(COS)	1	0.8
	绝缘等级	F级	
发动机	引擎型号	LSA650GE-EVF	
	缸径×行程	98x88mm	
	排量	1326cc	
	燃油损耗率	250g/kw.h	
	点火方式	压燃式点火	
	发动机类型	智能、高压、直喷式	
	燃料型号	柴油：0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)	
	机油量	3.2L	
	启动方式	电启动	
附属配置	燃油容量	30L	
	电池容量	12V-45aH免维护电池	
	机油预报器	有	
	燃油指示表	数显表	
	控制面板		
	脚轮附件	标配	
其他	噪音	62-65dBA	
	机组尺寸mm	1300x800x1030	
	连续工作时间	8h	
	重量	340kg	