

电液动刀型插板阀，对夹式插板门

产品名称	电液动刀型插板阀，对夹式插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ273X、H-10C 性能:耐磨 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X、H、Y-10C电液动刀型插板阀，对夹式插板门，耐磨刀型闸阀具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。面对极高温环境中，可以使用2520+喷涂陶瓷材料来适用。

电液动刀型插板阀，对夹式插板门是机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。节能，液压传动效率高达80%。阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。可控制任意阀位并可锁定。通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区的集中或程序控制，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业。

电液动刀型插板阀，对夹式插板门主要性能规范：

公称压力（MPa） 壳体试验（MPa） 密封试验（MPa） 工作温度 适用介质

电液动刀型插板阀，对夹式插板门主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢	不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电液动刀型插板阀，对夹式插板门连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	A
0.6	50	43	90	110	650	160
	65	46	130	670		
	80	125	150	685	4-M16	
	100	52	145	170	755	200
	125	56	175	790	8-M16	
	150	225	865			
	200	60	255	280	940	220
	250	68	310	335	1030	12-M
	300	78	362	395	1180	12-M
	350	412	445	1285		
	400	102	462	495	1390	240
	450	114	518	550	1500	
	500	127	568	600	1600	
	1.0	100	120	135	155	185