

昆明300*3止水钢板厂家 云南400*3止水钢板一米价格

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 昆明300*3止水钢板厂家 云南400*3止水钢板一米价格 |
| 公司名称 | 云南昆云工贸有限公司 |
| 价格 | 22.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:昆云工贸 型号:300*3 产地:云南 |
| 公司地址 | 云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室 |
| 联系电话 | 15969549150 |

产品详情

云南昆云钢板止水带生产厂家，热轧板卷：5月14日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价6469元/吨，周环比上涨300元/吨。上周钢厂产量有所上升，近期钢厂库存继续下滑，厂端向市场端流向明显。考虑到市场资源增加的空间不大，市场风险释放过后，价格会逐渐回归合理。预计本周热卷现货价格或将震荡运行。

冷轧板卷：5月14日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价7124元/吨，周环比上涨535元/吨。上周冷轧产量小幅下降，厂库小幅下降，社库基本持平。据市场反馈，周初由于现货价格涨势过快过猛，恐高情绪凸显，随后在消息面影响下，价格冲高大幅回落；从实际操作看，上周冷轧贸易商多虚高报价，高位成交并不理想，在期货连续走弱，冷轧商户逐步回归合理价格水平。综合来看，预计本周国内冷轧现货价格多震荡回调为主。

钢板止水带的施工注意事项止水钢板的原理为：新旧混凝土接缝位置称为施工缝，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗，止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。即使沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。

止水钢板的施工方法及步骤：在施工筏板钢筋时需将止水钢板与筏板钢筋有效连接，可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面，门形架与止水钢板之间采用焊接，具体步骤如下：先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将止水钢板置于两根钢筋中间，通过一根水平钢筋穿透止水钢板，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和止水钢板之间满焊连接。

止水钢板宽度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，该先浇砼应高于底板上表面200mm以上，钢板厚度不小于3mm，为保证钢板施工时具有一定的刚度，好钢板长方向两边50mm折边，约折30度边；2、待止水钢板基本就位，钢板之间应尽量减少借口，钢板之间的接口可采用搭接焊接，搭接长度宜大于400mm，焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比较，一个明显的缺点就是生锈，后期处理麻烦，